


BEFRAGUE

mK

 **AISLANTES
NACIONALES**



BEFRAGUE BLANCO NIEVE 5Kgs

AIS-18-0014


Frague Cementicio Blanco Nieve Envase 5 Kgs



BEFRAGUE GRIS 5Kgs

AIS-18-0016


Frague Cementicio Gris Envase 5 Kgs



BEFRAGUE BLANCO 5Kgs

AIS-18-0015


Frague Cementicio Blanco Envase 5 Kgs



BEFRAGUE BEIGE/ CENIZA 5 Kgs

AIS-18-0017

Frague Cementicio Beige/Ceniza Envase 5 Kgs



BEFRAGUE GRAY/GARZA 5Kgs

AIS-18-0022

Frague Cementicio Gray/Garza Envase 5 Kgs





BEFRAGUE ALMOND 5 Kgs

AIS-18-0018

Frague Cementicio Almond Envase 5 Kgs



BEFRAGUE TACORA 5 Kgs

AIS-18-0020

Frague Cementicio Tacora Café Rojizo Envase 5 Kgs



BEFRAGUE CAFE CLARO 5 Kgs

AIS-18-0019

Frague Cementicio Café Claro Envase 5 Kgs



BEFRAGUE NEGRO 5 Kgs

AIS-18-0021

Frague Cementicio Negro Envase 5 Kgs


OTROS COLORES A PEDIDO CEMENTICIO

mK



BEFRAGUE BIO BIO 5 Kgs

Frague Cementicio Bio Bio Envase 5 Kgs



BEFRAGUE HELECHO 5 Kgs

Frague Cementicio Helecho Envase 5 Kgs



BEFRAGUE ALPACA/BONE 5 Kgs

Frague Cementicio Alpaca/Bone Envase 5 Kgs



BEFRAGUE QUILICURA 5 Kgs

Frague Cementicio Quilicura Envase 5 Kgs

OTROS COLORES A PEDIDO CEMENTICIO

mK



BEFRAGUE CAFE OSCURO 5 Kgs

Frague Cementicio Café Oscuro Envase 5 Kgs



BEFRAGUE GUINDA 5 Kgs

Frague Cementicio Guinda Envase 5 Kgs



BEFRAGUE ROSE 5 Kgs


Frague Cementicio Rose Envase 5 Kgs



BEFRAGUE GLACIAR STEEL 4Kgs

AIS-18-0008

Frague Cementicio Antihongos Glaciar
Envase 4kg



BEFRAGUE OSTRA STEEL 4Kgs

AIS-18-0010

Frague Cementicio Antihongos Ostra
Envase 4kg



BEFRAGUE VAINILLA STEEL 4Kgs

AIS-18-0009

Frague Cementicio Antihongos Vainilla
Envase 4kg



BEFRAGUE PIZARRA STEEL 4Kgs

AIS-18-0011

Frague Cementicio Antihongos Pizarra
Envase 4kg

TABLA RENDIMIENTO PISO

MATRIZ DE ESPECIFICACION ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS EN PISO

CATEGORIA	DESCRIPCION	FORMATO ENVASE	RENDIMIENTO	ESPESOR	MATERIALIDAD			AMBIENTE	ESPECIFICACIÓN PRODUCTO	
					CERAMICAS	PORCELANATO	NATURAL Y MARMOL			
ADHESIVOS	PISOS	Bekron	25 kg_saco	1.4 kg/m2xmm. Min 2 mm. Max 5 mm.	Formato Máximo 33x33 cm.	No Recomendado	No Recomendado	Interior y Exterior	Mortero seco a base de cemento, arenas y aditivos organicos.	
		Bekron Grueso	40 kg_saco	1.4 kg/m2xmm. Min 5 mm. Max 25 mm.	Formato Máximo 33x33 cm.	No Recomendado	No Recomendado	Interior y Exterior	Mortero cementicio reforzado con fibras y su arena tiene una granulometria para espesores mayores.	
		Bekron DA	25 kg_saco	1.6 kg/m2xmm. Min 2 mm. Max 5 mm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Interior y Exterior	Adhesivo bicomponente, de doble acción (mas adhesión y mas flexibilidad).	
		Bekron DA grueso	40 kg_saco	1.4 kg/m2xmm. Min 5 mm. Max 25 mm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Interior y Exterior	Adhesivo bicomponente, de doble acción (mas adhesión y mas flexibilidad), formulado especialmente para trabajos que requieran mayor carga.	
		Bekron Steel-F	20 kg_saco	1.6 kg/m2xmm. Min 3 mm. Max 10 mm.	Formato sobre 60x60 cm.	Formato sobre 60x60 cm.	Formato sobre 60x60 cm.	Interior y Exterior	Mortero adhesivo, a base de resinas orgánicas, que compatibilizan máxima deformabilidad con excelente adhesión, su formula incorpora aditivos que optimizan la reologia del producto y aseguran rapidez de fraguado.	
		Bekron Steel-F grueso	40 kg_saco	1.6 kg/m2xmm. Min 5 mm. Max 25 mm.	Formato sobre 60x60 cm.	Formato sobre 60x60 cm.	Formato sobre 60x60 cm.	Interior y Exterior	Mortero adhesivo, a base de resinas orgánicas, que compatibilizan máxima deformabilidad con excelente adhesión, su composición de arenas con mayor granulometria, otorga un mayor espesor de carga.	
	FRAGUES	Befrague Steel	4 kg_saco	0.5 kg/m2 (4 mm.)		RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	Interior y Exterior	Befrague Steel es un frague técnico Hidro-repelente que mantiene el color inalterado por mas tiempo, dificulta la penetración de humedad, o la aparición de hongos.
		Befrague	1 - 5 kg_saco	0.4 kg/m2 (3 mm.)		RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	Interior y Exterior	Befrague es una mezcla a base de cemento, carbonatos y cuarzos finos, pigmentos micronizados y aditivos organicos.
ADHESIVO Y SELLADOR ELASTICO	Kerflex 40FC	600 cc. pate	12 ml. de 1x0.6 cm.	Min 2 mm. Max 3 mm.	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	Interior y Exterior	Adhesivo y sellador monocomponente elastico de alta calidad a base de poliuretano.	

SUSTRATOS HORIZONTALES

CATEGORIA	DESCRIPCION	SUSTRATOS HORIZONTALES												
		LOSAS DE HORMIGON	RADIERES DE HORMIGON	LOSAS Y RADIERES ALISADOS MECANICAMENTE	LOSAS Y RADIERES CALEFACCIONADOS	LOSAS COLABORANTES	LOSAS PRETENSADAS	LOSAS POSTENSADAS	PLACAS DE TERCiado	PISOS CON CERAMICOS	PISOS CON BALDOSAS	PLACAS METALICAS	PISOS CON TARKETT	PISOS CON FLEXIT
ADHESIVOS	PISOS	Bekron	RECOMENDADO	RECOMENDADO										
		Bekron Grueso	RECOMENDADO	RECOMENDADO										
		Bekron DA	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO		RECOMENDADO	RECOMENDADO
		Bekron DA grueso	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO		RECOMENDADO	RECOMENDADO
		Bekron Steel-F	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO		RECOMENDADO	RECOMENDADO
		Bekron Steel-F grueso	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO		RECOMENDADO	RECOMENDADO
ADHESIVO Y SELLADOR ELASTICO	Kerflex 40FC	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	

NOTAS: PARA COLOCACIÓN DE PIEDRAS NATURALES EN EXTERIORES, CONSULTAR A DEPARTAMENTO TÉCNICO
 EN APLICACIÓN SOBRE PISOS DE PLACAS DE TERCiado Y PLACAS METALICAS, CONSULTAR A DEPARTAMENTO TÉCNICO
 NO INSTALAR SOBRE SUPERFICIES SATURADAS DE AGUA
 EN RECINTOS CON GRAN EXTENSIÓN Y PASILLOS DE GRAN LONGITUD SE RECOMIENDAN DILATACIONES, CONSULTAR PROCEDIMIENTO DILATACIONES DEPARTAMENTO TÉCNICO

TABLA RENDIMIENTO MURO

MATRIZ DE ESPECIFICACION ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS DE MURO

CATEGORIA	DESCRIPCION	FORMATO ENVASE	RENDIMIENTO	ESPESOR	MATERIALIDAD			AMBIENTE	ESPECIFICACION PRODUCTO	
					CERAMICAS	PORCELANATO	PIEDRA NATURAL Y MARMOL			
ADHESIVOS	MUROS	Bekron AC	1-6-15 y 30 kg. tineta	3.6 kg/m ² (lana 8x8)	Min 2 mm. Max 4 mm.	Formato Máximo 50x50 cm.	Formato Máximo 50x50 cm.	No Recomendado	Interior	Adhesivo a base de resinas y polimeros, con consistencia pastosa listo para llegar y ser aplicado.
		Bekron AC polvo	24.5 kg. saco	1.6 kg/m ² xmm.	Min 3 mm. Max 10 mm.	Formato Máximo 50x50 cm.	Formato Máximo 50x50 cm.	No Recomendado	Interior y Exterior	Adhesivo de fuerte agarre inicial, además tiene un secado mas rápido que los adhesivos en pasta.
		Bekron DA	25 kg. saco	1.6 kg/m ² xmm.	Min 2 mm. Max 5 mm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Formato Máximo 50x50 cm.	Interior y Exterior	Adhesivo bicomponente, de doble acción (mas adhesión y mas flexibilidad)
	Bekron DA pasta	25 kg. tineta	1.5 kg/m ² xmm.	Min 2 mm. Max 4 mm.	Formato Máximo 60x60 cm.	Formato Máximo 60x60 cm.	No Recomendado	Interior	Adhesivo a base de resinas con adherencia superior y muy flexible.	
	Bekron Steel	20 kg. saco	1.6 kg/m ² xmm.	Min 3 mm. Max 12 mm.	Formato Sobre 60x60 cm.	Formato Sobre 60x60 cm.	Formato max 120x120 cm. (*)	Interior y Exterior	Mortero adhesivo, a base de resinas organicas, que compatibilizan máxima deformabilidad con excelente adhesión.	
	FRAGUES	Befrague Steel	4 kg. saco	0.5 kg/m ² (4 mm.)		RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	Interior y Exterior	Befrague Steel es un frague técnico Hidro-repelente que mantiene el color inalterado por mas tiempo, dificulta la penetración de humedad, o la aparición de hongos.
Befrague		1 - 5 kg. saco	0.4 kg/m ² (3 mm.)		RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	Interior y Exterior	Befrague es una mezcla a base de cemento, carbonatos y cuarzoes finos, pigmentos micronizados y aditivos organicos.	
ADHESIVO Y SELLADOR ELASTICO	Kerflex 40FC	600 cc. pate	12 ml. de 1x0.5 cm.	Min 2 mm. Max 10 mm.	Formato Sobre 60x60 cm.	Formato Sobre 60x60 cm.	Formato Sobre 60x60 cm.	Interior y Exterior	Adhesivo y sellador monocomponente elastico de alta calidad a base de poliuretano.	

CATEGORIA	DESCRIPCION	SUSTRATOS VERTICALES										
		MURO HORMIGON	MURO ALBAÑILERIA ESTUCADO	HORMIGON CON ESTUCO	COVINTEC	HORMIGON CELULAR	YESO CARTON	PLACAS DE FIBROCEMENTO	PLACAS DE TERCIADO	MUROS CON CERAMICOS	SUPERFICIE DE YESO	
ADHESIVOS	MUROS	Bekron AC	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO			RECOMENDADO (*)
		Bekron AC polvo	RECOMENDADO (*)	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO			
		Bekron DA	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO					
		Bekron DA pasta	RECOMENDADO (*)	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO			RECOMENDADO (*)
		Bekron Steel	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO (*)
ADHESIVO Y SELLADOR ELASTICO	Kerflex 40FC	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	RECOMENDADO	

NOTAS: (*) IMPRIMAR CON BELASTIC ANTES DE PEGAR

SI SE VA INSTALAR ALGUNA PIEDRA O PORCELANATO CON ALTURAS QUE SUPEREN LOS 2 METROS DE ALTURA, SE DEBERA CONSULTAR A DEPARTAMENTO TÉCNICO