



AISLANTES NACIONALES



BEKRON
BEMEZCLA



BEKRON D.A. POLVO 25 KILOS

AIS-18-0002

Adhesivo para Revestimientos Duros en Polvo Gris
Envase 25kg



BEKRON D.A. GRUESO 25 KILOS

AIS-18-0003

Adhesivo Capa Gruesa para Revestimientos Duros
en Polvo Gris Envase 25kg



BEKRON STEEL GRIS 20 KILOS

AIS-18-0004

Adhesivo Fortificado Revestimientos Duros en Polvo
Gris Envase 20kg



BEKRON STEEL EXPRESS 20KG

AIS-18-0005

Adhesivo Fortificado Secado Rápido Revestimientos
Duros en Polvo Gris Envase 20kg - Ex Steel F



BEKRON STANDARD POLVO 25 Kg

AIS-18-0006

Adhesivo para Revestimientos Duros en Polvo Gris
Envase 25kg



BEKRON D.A. PASTA 25 KILOS

AIS-18-0007

Adhesivo para Revestimientos Duros en Pasta
Envase 25kg



BEKRON AC POLVO 24.5Kgs

AIS-18-0012

Adhesivo para Cerámica en Polvo Gris Envase 24.5kg



BEKRON STEEL ANTIMICROBIAL 20kg

AIS-18-0023

Adhesivo Fortificado Secado Rápido Revestimientos Duros en Polvo Gris Antibacterial Envase 20kg



BEKRON A.C. PASTA 25 KILOS

AIS-18-0026

Adhesivo para Cerámica en Pasta Gris Envase 25kg



BEMEZCLA XL NIVELADOR DE PISO 22.2 KILOS

AIS-18-0074

Autonivelante Para Pisos Espesor Pequeño Envase 22.2kg



BEKRON D.A EXPRESS 25 Kg

AIS-18-0075

Adhesivo para Revestimientos Duros Express Envase
25kg Hasta 3mt



BEKRON DA PASTA 15 Kg

AIS-18-0076

Adhesivo para Revestimientos Duros en Pasta
Envase 15kg



KERFLEX 40FC GRIS 600 ML

AIS-18-0038

Adhesivo y Sellador Elástico De Poliuretano



BEMEZCLA GL 25 Kg

AIS-18-0046

Mortero Seco Para nivelación De Pisos Espesor Variable 25 Kg.

CONSEJOS PRÁCTICOS:

- Lea las instrucciones contenidas en los envases.
- Nivele antes de instalar, para nivelar en espesores superiores a 5mm, use Bekron grueso o Bekron DA grueso.
- No instale sobre superficies saturadas de agua.
- Sólo instale sobre superficies limpias y libres de membranas de curado o yesos.
- Use la llana dentada apropiada al tamaño del revestimiento.
- Aplique el adhesivo en líneas rectas para facilitar la salida del aire entre el sustrato y la palmeta.
- Asiente la palmeta ejerciendo presión conjuntamente con pequeños movimientos perpendiculares a las estrías para que el contacto con el pegamento supere el 80%.
- Para pegar piedras naturales, cerámicos y porcelanatos de gran formato (sobre 60x60cm), aplique adhesivo al sustrato y también una capa a la cara interior de la palmeta.
- En piscinas y estanques, haga también doble aplicación de pegamento.
- Retire el pegamento sobrante de las canterías.
- Rellene las juntas entre cerámicos, al menos 72 horas después de la colocación.