

FLEXIBLES ACERO INOX



DESCRIPCION

Flexible de acero inoxidable para agua fría y caliente, tuercas de latón niquelados.

Códigos y medidas

FLEXIBLES HI HI 1/2 X 1/2 1/2" x 1/2" x 30cm de largo **SKU: CHS-09-0017**

FLEXIBLES HI HE 1/2 X 1/2 1/2" x 1/2" x 30cm de largo **SKU: CHS-09-0018**

FLEXIBLES HI HI 1/2 X 3/8 1/2" x 3/8" x 30cm de largo **SKU: CHS-09-0019**

FLEXIBLES HI HI 3/8 X 3/8 3/8" x 3/8" x 30cm de largo **SKU: CHS-09-0020**

FLEXIBLES HI HI 1/2 X 7/8 1/2" x 7/8" x 30cm de largo **SKU: CHS-09-0021**

FLEXIBLE HI HI 1/2 X 1/2 X 40 x 40cm de largo **SKU: CHS-09-0047**

DETALLE TECNICO

	Caudal Nominal a 3 bar.	32 l/min.
	Radio curvatura a mínimo	26 mm.
	Presión de servicio	20 bar
	Temperatura máxima	90°C
	H ₂ O Potable	SI
	Uso Alimentario	SI
	Paso interior racor	5.9mm

Las cifras del caudal son orientativas, en función de la longitud y terminales de la conexión

Procedencia: ESPAÑA