

SKU CSL-13-0099

## CERÁMICA DUETTO ARENA MATE 45X45 CM

Cerámica esmaltada para pisos y muros, con absorción media de agua y resistencia a impactos leves. De fácil limpieza y mantenimiento, es apta para interiores y exteriores cubiertos o semicubiertos, pero no recomendada en zonas con heladas. Su uso es ideal en accesos sin exposición directa, fachadas, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, zonas comunes, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación.

Marca	San Lorenzo
Serie	Duetto
Origen	Argentina
Relieve	No
Instalación en Terraza	Cubierta
Instalación en Fachada	No
Tránsito en Estacionamiento	Peatonal
Resistente al Fuego	Si
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Instalación en Ducha	No
Resistente al Impacto	No
Fácil Limpieza	Si
Instalación en Piscina	No
Uso	Piso y Muro
Tipología	Cerámica Esmaltada Impresión Digital
Tamaño	Pequeño
Silk	No
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Carga de Ruptura	800 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	18 MPA
Absorción de Agua	De 3% a 10%
Borde	Sin Rectificar
Destonalización	Leve
Antideslizante	No
Forma	Cuadrado
Junta Mínima	3 mm o recomendación de fabricante indicada en la caja
In/Out	No
Color	Beige
Terminación	Mate


### ATRIBUTOS



PISO



MURO



MATE



FÁCIL LIMPIEZA

### FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE  
45x45 cm



MATE  
33x33cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La cerámica debe instalarse sobre superficies rígidas o flexibles como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Los pisos deben estar nivelados y con fisuras reparadas previo a su instalación. No se aconseja mezclar lotes, y el adhesivo y fragüe utilizados deben ser de calidad y adecuados al formato y al sustrato.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Los excedentes de fragüe y adhesivo deben limpiarse durante la instalación. Se recomienda evitar productos abrasivos o ácidos, que pueden dañar el esmalte. La limpieza debe realizarse con agua tibia y limpiadores neutros, idealmente con soluciones FILA para mayor protección y durabilidad. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Espaciador Juntapiso 3 mm 100 unidades, Perfil Listel Aluminio Cromo Aur60Esp Mate 10x10x1250 mm



## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS




### INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.



### TRASLAPE

Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.

Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.

Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica.
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

