




ALFOMBRA MODULAR SKY GREY 50X50 CM

Diseñada especialmente para espacios interiores con alta circulación. Esta alfombra está fabricada con fibra 100% nylon, reconocida por su durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza. Es ideal para oficinas, tiendas, bibliotecas, pasillos y otros ambientes comerciales que requieren un revestimiento de piso resistente, acustico y versatil.


SKU KLA-44-0039

Marca	Klipen
Serie	Sky
Origen	China
Peso en Oz/Yd2	18
Resistencia UV	Si
Altura de la Fibra	3.5 mm ± 0.5 mm
Backing	Eco Ace Libre de PCV
Característica Sustentable	Contiene Material Reciclado
Instalación	Pegado
Puntadas / Pulgadas	13
Materialidad	Nylon
Tráfico	Alto Tráfico
Uso	Solo Piso
Método de Teñido	Solution Dye
Tipo de Construcción	Bouclé Multinivel
Galga	1/12"
Fácil Instalación	Si
Coeficiente de Absorción	AW = 0.15 H
Formato	Palmeta
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Neutro
Medidas del Producto	50x50 cm
Garantía	10 años
Cajas por Pallet	24.00
Rendimiento por Caja	6.00 M2
Unidad por Empaques	Caja
Espesor	3.50 mm
Necesario para la Instalación	STF-19-0051

ATRIBUTOS



PISO




MATE



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO



INSTALACIÓN
PEGADA




FORMATO
PALMETA



FÁCIL
INSTALACIÓN


FORMAS DE INSTALACIÓN

Se refiere a las distintas maneras o patrones que se pueden colocar las palmetas, con el fin de lograr un diseño estético y específico.




→ No Direccional

Instalación sin orientación fija, ideal para diseños orgánicos.



→ Monolítico

Todas las palmetas en la misma dirección, apariencia uniforme.




→ Cuarto de vuelta

Cada palmeta gira 90°, creando un patrón en espiral o damero.



→ Ladrillo

Cada fila desplazada como en un muro de ladrillos.



→ Traslapado

Palmetas intercaladas como escamas o tejas.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse pegando el 100% de la superficie con un adhesivo especializado para alfombras, libre de solventes, garantizando una fijación segura y duradera. El producto debe colocarse sobre sustratos firmes, estables, sin pandeo, secos (con un contenido de humedad no mayor al 3%) y con una tolerancia máxima al desnivel de 3 mm cada 3 metros de longitud. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Este producto se mantiene sólo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, aspire con accesorios de cerdas suaves para evitar el desgaste prematuro y dependiendo del nivel de tráfico se puede hacer un lavado con detergente neutro, aplicado con máquina de lavado de alfombras, para no saturar de humedad. No se recomienda el uso de cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

COMPOSICIÓN

