



## PISO FLOTANTE PRANA LONGBOW OAK (K418) 195X1288 MM

Diseñado para quienes valoran la armonía entre estética y rendimiento, este piso laminado AC4 de fabricación alemana combina elegancia y durabilidad en cada detalle. Su superficie resistente al desgaste diario lo convierten en la opción ideal para espacios interiores que buscan belleza sin comprometer funcionalidad. Transforma tus ambientes con calidez, estilo y confianza.


SKU KLO-19-0014

Marca	Krono Original
Serie	Prana
Origen	Alemania
Instalación	Flotante (Click)
Compatible con Manta Eléctrica	No
Destonalización	Leve
Estructura	HDF
Tamaño	Mediano
Requiere Manta	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Uso	Solo Piso
Retardante al Fuego	Si
Formato	Palmeta
Incluye Manta	No
Resistente al Deslizamiento	Si
Resistente al Agua	No
Resistencia a la Abrasión	AC4
Tráfico	Alto Tráfico
Multidiseño	Menor a 6 caras
Dilatación en Cambio de Recinto	Si, mínimo 12 mm
Antiestático	No
Dilatación Perimetral	12-30 mm
Bisel	Si
Tipología	Estándar
Color	Beige
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	195x1288 mm
Garantía	30 años residencial - 5 años comercial

### ATRIBUTOS




PISO



MATE




USO RESIDENCIAL  
Y COMERCIAL ALTO



INSTALACIÓN  
FLOTANTE



**HDF**  
CUERPO CENTRAL  
DE HDF



FORMATO  
PALMETA

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3mm en 3m de longitud y dilataciones perimetrales de 8mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante, nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, Islas, closet, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos, Manta Polietileno 10m2 para Pisos Fotolaminados y Madera, Adhesivo Repacoll 310 ml

