




## WALL PANEL EXTERIOR CLADDING CURVE WPC WALNUT 195X2880X15 MM

Diseñado para revestir fachadas y muros, tanto en interiores como en exteriores, este sistema destaca por su materialidad resistente, que protege la estructura frente a agentes climáticos. Ofrece una estética moderna y versátil, ideal para proyectos residenciales o comerciales que buscan combinar funcionalidad y diseño.

SKU KLR-62-0231

Marca	Klipen
Serie	Cladding
Origen	China
Uso	Muro y Cielo
Tipo	Palillaje
Compatible con Calefacción a Muro	No
Resistente al Agua	Si
Unidades por Caja	4 palmetas
Rendimiento al ser Instalado	0,5538 m <sup>2</sup>
Rendimiento Lineal por Caja	0,78 m
Nivel de Resistencia al Agua	100% Resistente al Agua
Instalación en Ducha	No
Estructura	WPC
Resistente a la Humedad	Si
Color	Café
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Garantía	10 años
Cajas por Pallet	40.00
Cantidad por unidad de ventas	2.21 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	15.00 mm

### ATRIBUTOS



MATE



MURO Y CIELO



## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Se debe fijar previamente una subestructura de soporte, que puede ser metálica o de madera, dependiendo del proyecto. Sobre esta estructura se instalarán los paneles cladding mediante fijación mecánica con tornillos, asegurando una sujeción firme y duradera. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Para eliminar el polvo y la suciedad, basta con lavar la superficie con una manguera y agua. También puedes utilizar un limpiador de pH neutro, como STF-19-0015 CLEANER. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetona ni limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos, ya que podrían dañar el producto.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Fijación Clip Cladding Curve Aluminio 32x15 mm

## OBSERVACIONES

Fijaciones no incluidas

