

SPC WALL STEIN GRAPHITE MARBLE BRILLANTE 1200X2400 MM

Este SPC Wall para interiores, fabricado con materiales libres de metales pesados y formaldehído, este panel es una opción segura y sostenible para espacios de interior. Puede instalarse directamente sobre revestimientos existentes, tanto en zonas secas como en duchas. Su instalación es rápida y limpia, ya que no requiere adhesivos cementicios.


SKU KLR-62-0376

Marca	Klipen
Serie	Stein
Origen	China
Garantía	5 años
Resistente a la Humedad	Si
Compatible con Calefacción a Muro	No
Resistente al Agua	Si
Rendimiento al ser Instalado	2.88 m2
Nivel de Resistencia al Agua	100% Resistente al Agua
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Estructura	SPC
Uso	Solo Muro
Tipo	SPC Wall
Color	Grafito
Terminación	Brillante
Estilo	Neutro
Medidas del Producto	1200x2400 mm
Cajas por Pallet	70.00
Cantidad por unidad de ventas	2.88 M2
Unidad de ventas	UN
Espesor	3.00 mm

ATRIBUTOS



MURO



BRILLO

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Para su instalación el muro debe estar limpio, aplomado y seco. Para superficies de yeso-cartón, es indispensable aplicar una primera mano de aparejo y utilizar el adhesivo de montaje Extreme Tack STF-19-0003. En caso de instalar sobre cerámica o porcelanato, se debe usar el adhesivo Salch Puk STF-19-0030. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Este producto se mantiene únicamente con la eliminación del polvo. Para su limpieza, utilice un paño húmedo junto con un limpiador de pH neutro (STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEAN FIX). No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetona ni limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo Stauf Monocomponente Salch Puk, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos, Silicona Selladora para SPC Wall Otto S105 Fair Grey C501

