



LINEA DESING
LAMINADOS EUROPEOS KAINDL



PISOS LAMINADOS | DESING

HICKORY VALLEY | KND-19-0006



mK

PISO LAMINADO

FORMATO:
1383x 159 x 10mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 193 x 8 mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



OAK FORTRESS | KND-19-0046

PISO LAMINADO

FORMATO:
1383x 159 x 10mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



CORDOBA NOBLE | KND-19-00130

PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



CORDOBA CREMA | KND-19-00132

PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



CORDOBA MODERNO | KND-19-00133

PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACIÓN
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK



OAK FERRARA | KND-19-0155



PISO LAMINADO

FORMATO:
1383 x 244 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENTWALK

