

CERÁMICA DOLCEVITA BLANCO MATE 20X20 CM

Cerámica de piso y muro esmaltado de absorción media de agua, resistente a los impactos leves. A través de la impresión digital reproduce diferentes patrones, diseños y texturas con un alto nivel de realismo permitiendo así lograr una superficie de look natural para lograr diferentes estilos. De fácil mantenimiento, recomendado tanto para pisos y muros, interior y exterior cubierto, semi cubierto. No resistente a las heladas. Ideal para accesos no directo al exterior, fachadas, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, zonas comunes, terrazas semi cubiertas, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación ya sean espacios públicos o privados.

SKU KPC-13-0132

Marca	Klipen
Serie	Dolcevita
Origen	China
Uso	Piso y Muro
Tamaño	Pequeño
Borde	Sin Rectificar
Forma	Cuadrado
Destonalización	Homogéneo
Multidiseño	Menor a 6 caras
Tipología	Cerámica Esmaltada Impresión Digital
Junta Mínima	3 mm o recomendación de fabricante indicada en la caja
Fácil Limpieza	Si
Antideslizante	No
Instalación en Piscina	No
In/Out	No
Silk	No
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Instalación en Terraza	No
Instalación en Fachada	No
Tránsito en Estacionamiento	Peatonal
Relieve	No
Resistente al Fuego	Si
Resistente al Impacto	No
Absorción de Agua	De 3% a 10%
Carga de Ruptura	800 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	18 MPA
Color	Blanco
Terminación	Mate


ATRIBUTOS



PISO



MURO



MATE



FÁCIL
LIMPIEZA

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
20x20 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) está diseñado para ser instalado sobre elementos rígidos tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados. Los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben ser reparadas previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad y el apropiado para cada producto. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonación (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA


Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe antes de que se sequen, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.




INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS

Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA
Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.




INSTALACIÓN PARALELA
Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA
Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO
Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

