



SKU KPG-10-1138

GRES PORCELANICO AMALFI GREIGE MATE 60X60 CM

Gres porcelánico esmaltado de baja absorción de agua, con alta resistencia a impactos y de fácil mantenimiento y limpieza. Apto para pisos y muros en interiores, exteriores cubiertos y semicubiertos, garantizando durabilidad y estética en diversos espacios. Ideal para accesos sin exposición directa al exterior, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, zonas comunes, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos tanto públicos como privados.

Marca	Klipen
Serie	Amalfi
Origen	China
Destonalización	Media
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R9
Módulo de Resistencia a la Flexión	30 MPA
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Carga de Ruptura	1100 N
Resistente al Impacto	Si
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Relieve	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Cubierta
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Instalación en Piscina	Solo Interior
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Resistente al Fuego	Si
Tráfico	Comercial Medio
Absorción de Agua	De 1% a 3%
Tipología	Gres Porcelánico Esmaltado Impresión Digital
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Uso	Piso y Muro
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Piedra
Medidas del Producto	60x60 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	40.00


ATRIBUTOS




PISO




MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA




MATE



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
60x120 cm



MATE
60x60 cm



MATE
30x60 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El gres porcelánico requiere superficies sólidas, limpias y niveladas para asegurar una instalación duradera. Las fisuras en la losa deben repararse antes de iniciar el trabajo y no se deben mezclar lotes, ya que pueden existir variaciones de color. Se aconseja usar adhesivo y fragüe de buena calidad y compatibles con el formato y el sustrato para garantizar una correcta adherencia.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Es importante limpiar los restos de adhesivo y fragüe mientras están frescos, ya que una vez secos son difíciles de eliminar. Se debe evitar el uso de limpiadores abrasivos o ácidos y preferir agua caliente con productos neutros. Para mantener el acabado, se recomienda asesorarse con productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, se debe considerar la **junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + América	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.