



SKU KPG-10-1164

PORCELANATO MORI GREIGE MATE 20X120 CM

Gres porcelánico esmaltado de baja absorción de agua, con alta resistencia a impactos y de fácil mantenimiento y limpieza. Apto para pisos y muros en interiores, exteriores cubiertos y semicubiertos, garantizando durabilidad y estética en diversos espacios. Ideal para accesos sin exposición directa al exterior, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, zonas comunes, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos tanto públicos como privados.

Marca	Klipen
Serie	Mori
Origen	China
Garantía	5 años de fabricación
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R9
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tipología	Gres Porcelánico Esmaltado Impresión Digital
Tráfico	Comercial Medio
Resistente al Fuego	Si
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Uso	Piso y Muro
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Absorción de Agua	De 3% a 10%
Instalación en Terraza	Semicubierta
Instalación en Fachada	Si
Relieve	No
Resistente al Impacto	Si
Carga de Ruptura	1100 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	30 MPA
Instalación en Piscina	Solo Interior
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Color	Beige
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	20x120 cm
Cajas por Pallet	45.00
Cantidad por unidad de ventas	1.44 M2


ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



MATE



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9



TRÁFICO COMERCIAL
MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
20x120 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El gres porcelánico requiere superficies sólidas, limpias y niveladas para asegurar una instalación duradera. Las fisuras en la losa deben repararse antes de iniciar el trabajo y no se deben mezclar lotes, ya que pueden existir variaciones de color. Se aconseja usar adhesivo y fragüe de buena calidad y compatibles con el formato y el sustrato para garantizar una correcta adherencia.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Los excedentes de fragüe y adhesivo deben limpiarse durante la instalación. Se recomienda evitar productos abrasivos o ácidos, que pueden dañar el esmalte. La limpieza debe realizarse con agua tibia y limpiadores neutros, idealmente con soluciones FILA para mayor protección y durabilidad. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades

