




## PORCELANATO LUXOR CONCRETE GREY MATE 60X120 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU KPP-10-1328

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Marca                              | Klipen                                               |
| Serie                              | Luxor                                                |
| Origen                             | India                                                |
| Relieve                            | No                                                   |
| Instalación en Fachada             | Si                                                   |
| Instalación en Terraza             | Cubierta                                             |
| Tráfico                            | Comercial Medio                                      |
| Uso                                | Piso y Muro                                          |
| Tipología                          | Porcelanato Esmaltado Impresión Digital              |
| Junta Mínima                       | 2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada |
| Módulo de Resistencia a la Flexión | 35 MPA                                               |
| Carga de Ruptura                   | 1300 N                                               |
| Resistente al Fuego                | Si                                                   |
| Absorción de Agua                  | Menor a 0.5%                                         |
| Clasificación de Antideslizante    | R9                                                   |
| Instalación en Ducha               | Si - Sólo Muro                                       |
| Borde                              | Rectificado                                          |
| Multidiseño                        | Entre 6 y 15 caras                                   |
| Tránsito en Estacionamiento        | Peatonal                                             |
| Destonalización                    | Media                                                |
| Producto de Limpieza Inicial       | FIL-18-0028, FIL-18-0027                             |
| Instalación en Piscina             | Solo Interior                                        |
| Color                              | Gris                                                 |
| Terminación                        | Mate                                                 |
| Estilo                             | Cemento                                              |
| Medidas del Producto               | 60x120 cm                                            |
| Garantía                           | 5 años de fabricación                                |
| Cajas por Pallet                   | 31.00                                                |
| Cantidad por unidad de ventas      | 2.16 M2                                              |


### ATRIBUTOS




PISO




MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN  
MEDIA



MATE



RESISTENCIA  
DESLIZAMIENTO R9

### FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE  
60x120 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.


## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm

## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

### TIPOS DE INSTALACIÓN



#### INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



#### INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

### IMPORTANTE CONSIDERAR



#### JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



#### NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



### PROCEDENCIA

| ORIGEN               | LARGOS DE PALMETA      | TRASLAPE MÁXIMO                  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Europa + América     | Largo superior a 60 cm | 20 cm o recomendación de fábrica |
| Asia y Medio Oriente | Hasta 60 cm            | 10 cm                            |
| Asia y Medio Oriente | Largo superior a 60 cm | 15 cm                            |

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

