

PORCELANATO KLASSIC GREIGE MATE 30X60 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU KPP-10-1356

Marca	Klipen
Serie	Klassic
Origen	China
Destonización	Homogéneo
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R9
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Carga de Ruptura	1300 N
Resistente al Impacto	Si
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Relieve	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Cubierta
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Instalación en Piscina	Solo Interior
Multidiseño	Menor a 6 caras
Resistente al Fuego	Si
Tráfico	Comercial Medio
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Uso	Piso y Muro
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Plain
Medidas del Producto	30x60 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	40.00


ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



MATE




RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9



TRÁFICO COMERCIAL
MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
60x60 cm



MATE
30x60 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, se debe considerar la junta mínima recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + América	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

