mK

MY FLOOR

LAMINADOS ALTA GAMA

LINEA COTTAGE

CARACTERÍSTICAS:

- USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL ALTO
- FORMATO 1380 x 244
- ESPESOR TOTAL 8 MM
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC5 (MAYOR RESISTENCIA AL TRAFICO, IMPACTO, RAYADURAS)
- RELIEVE SINCRONIZADO (EIR)
- BISEL EN 4 LADOS
- FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

USOS:

- USO COMERCIAL ALTO: TIENDAS, OFICINAS, SALAS DE ESTUDIO O DE EXPOSICIONES, HABITACIONES EN HOTELES, ETC.
- USO RESIDENCIAL: DORMITORIOS, SALAS DE ESTAR, SALA DE JUEGOS, LIVING, COMEDOR, COCINAS, ETC.

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0011| COTTAGE OAK BROWN

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 244 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0011| COTTAGE OAK BROWN

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 244 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0012| COTTAGE OAK BEIGE

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 244 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0012| COTTAGE OAK BEIGE

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 244 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0022 | COTTAGE OAK MARFIL

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 244 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0022 | COTTAGE OAK MARFIL

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 244 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0028| COTTAGE OAK WHITE

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK

PISOS LAMINADOS|COTTAGE

MFL-19-0028| COTTAGE OAK WHITE

PISO LAMINADO

FORMATO:
1380 x 193 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON MANTA DE POLIETILENO O SILENT WALK