



SKU MFL-19-0028

PISO FOTOLAMINADO COTTAGE OAK WHITE 244X1380 MM


Diseñado para quienes valoran la armonía entre estética y rendimiento, este piso laminado AC5 combina elegancia y durabilidad en cada detalle. Su superficie resistente al desgaste diario y su protección frente a la humedad ocasional lo convierten en la opción ideal para espacios interiores que buscan belleza sin comprometer funcionalidad. Transforma tus ambientes con calidez, estilo y confianza.

Marca	MY Floor
Serie	Cottage
Origen	Alemania
Tamaño	Mediano
Tipología	Estándar
Tráfico	Comercial Medio
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Instalación	Flotante (Click)
Uso	Solo Piso
Formato	Palmeta
Resistente al Agua	No
Estructura	HDF
Retardante al Fuego	No
Destonalización	Leve
Bisel	Si
Tipo de Bisel	Prensado
Dilatación Perimetral	8 mm
Dilatación en Cambio de Recinto	Si, mínimo 8 mm
Antiestático	Si
Compatible con Manta Eléctrica	No
Resistente al Deslizamiento	Si
Incluye Manta	No
Requiere Manta	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Color	Beige
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	244x1380 mm
Garantía	5 años
Cajas por Pallet	42.00
Cantidad por unidad de ventas	2.69 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	8.00 mm

ATRIBUTOS




PISO



MATE




TRÁFICO COMERCIAL
MODERADO



INSTALACIÓN
FLOTANTE



HDF
CUERPO CENTRAL
DE HDF



FORMATO
PALMETA

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3mm en 3ml de longitud y dilataciones perimetrales de 8mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, Islas, closet, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Limpiador Mopa Spray para todo tipo de pavimento 600 ml



TIPOS DE INSTALACIÓN


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




INSTALACIÓN CAPRICHO

Instalación aleatoria, máximo aprovechamiento del material.



CORTE INGLÉS

Instalación a media tabla, aprovechamiento intermedio del material.



Se recomienda no realizar instalación recta entre palmeta y palmeta.

