

PORCELANATO CARINO DECO MYLOS VERDE MATE 20X20 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU MNZ-10-0002

Marca	Mainzu
Serie	Alma
Origen	España
Destonalización	Leve
Borde	Sin Rectificar
Clasificación de Antideslizante	R10
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Carga de Ruptura	1300 N
Resistente al Impacto	Si
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Relieve	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Semicubierta
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Instalación en Piscina	Solo Interior
Multidiseño	Menor a 6 caras
Resistente al Fuego	Si
Tráfico	Comercial Medio
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Junta Mínima	3 mm o recomendación de fabricante indicada en la caja
Uso	Piso y Muro
Color	Verde
Terminación	Mate
Estilo	Hidráulico
Medidas del Producto	20x20 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	75.00

ATRIBUTOS

PISO

MURO

MATE

R10

RESISTENCIA DESLIZAMIENTO R10

TRÁFICO COMERCIAL MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
20x20 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Antes de la instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades