

IMPRIMADOR

Primer G es un imprimante a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, usado para sellar la porosidad y promover la adherencia de masas niveladores y autonivelantes sobre sustratos absorbentes como carpetas(morteros), y hormigones. Consumo de 100 g/m² a 200g/m² - dependiendo de las condiciones del sustrato Bidones de 10 K, de 5 no tienes mejor no demos esa información.

Donde aplicar: Sustrato absorbentes –Cementicos – Carpeta, hormigones, entre capas de autonivelantes.

TIEMPO DE SECADO (Entre capas)	30 - 40 minutos
TIEMPO DE SECADO (Aplicación de Adhesivo)	2-3 horas
CONSUMO APROXIMADO	Entre 0,08 y 0,15 kg/m ² .
PRESENTACIÓN	Bidones plásticos 10 y 5 kg.
ALMACENAMIENTO	24 meses proteger de heladas.



MPI-19-0002 /PRIMER G

Se debe usar con:

AUTONIVELANTES

MPI-19-0001
Autonivelante Ultraplan Eco

MPI-19-0012
Ultraplan Contract 3-40

MASA NIVELADORA

MPI-19-0008
Planiprep Contact

Se recomienda usar guantes y gafas protectoras, precauciones manipulación de este producto. Las herramientas y los recipientes deben lavarse inmediatamente con agua limpia.