



PORCELANATO IZUMI CLASSICO NOCCIOLA CAFÉ 20X120 CM

Porcelanato técnico, de baja o nula absorción de agua, muy resistente a los impactos. de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado para pisos y muros, interior y exterior cubierto. Ideal para accesos, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, terrazas cubiertas, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación ya sean espacios públicos, industriales como privados.

SKU MRG-11-0009

Marca	Mirage
Origen	Italia
Serie	Izumi
Color	Café
Destonación	Alta
Estilo	Madera
Multidiseño	Mayor a 15 caras
Terminación	Mate
Medidas del Producto	60x120 cm
Cajas por Pallet	0.00
Unidad de ventas	Caja
Cantidad por unidad de ventas	1.44 M2
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Semicubierta
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Tráfico	Alto Tráfico
Tránsito en Estacionamiento	Si
Uso en Piscina	Solo Interior
Absorción de Agua	< 0,5%
Borde	Rectificado
Carga de Ruptura	1300 N
Garantía	5 años de fabricación
Relieve	No
Tipología	Porcelanato Técnico Impresión Digital
Uso	Piso y Muro
Clasificación de Antideslizante	R9
Ignífugo	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Resistente al Impacto	Si
Espesor	9.00 mm

ATRIBUTOS




PISO




MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA ALTA



MATE



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


El revestimiento (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) está diseñado para ser instalado sobre elementos rígidos y flexibles tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben ser reparadas previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad adecuados para el formato, tipo producto y el sustrato. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonación (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe durante su instalación, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Espaciador Juntapiso 4 mm 100 unidades, Perfil Listel Aluminio Cromo Aur60Esp Mate 10x10x1250 mm



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm