

MARAZZI

mK



SKU MZI-10-0393

PORCELANATO LUME BONE 3D DEW LUX BRILLANTE 10X10 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, con alta resistencia a impactos y de fácil mantenimiento y limpieza. Diseñado para su instalación en pisos y muros de interiores sin acceso directo al exterior, garantiza durabilidad y un óptimo desempeño en espacios de uso cotidiano. Es ideal para cocinas, living comedor, dormitorios y locales comerciales, aportando funcionalidad y estética tanto en proyectos públicos como privados.

Marca	Marazzi
Serie	Lume
Origen	Italia
Relieve	Si
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Cubierta
Uso	Piso y Muro
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Carga de Ruptura	1300 N
Resistente al Fuego	Si
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Borde	Rectificado
Multidiseño	Mayor a 15 caras
Destonalización	Alta
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Instalación en Piscina	Solo Interior
Color	Beige
Terminación	Brillante
Estilo	Bricks
Medidas del Producto	10x10 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	72.00
Cantidad por unidad de ventas	0.60 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	11.50 mm


ATRIBUTOS



PISO




MURO

DESTONALIZACIÓN
MEDIA ALTA

BRILLO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

BRILLANTE
6x24 cmBRILLANTE
18.2x21 cmBRILLANTE
10x10 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Moldura Perfil T Novosepara 4 Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 4 mm 100 unidades



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA


Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MINIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.