



PORCELANATO PIETRA DI SICILIA GRIS RÚSTICO 60X120 CM

Porcelanato técnico de baja o nula absorción de agua, altamente resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en exteriores cubiertos, semicubiertos y descubiertos. Ideal en accesos, terrazas, bordes de piscina, duchas de obra, rampas, paisajismo, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos, privados o industriales.

SKU MZI-11-0411

Marca	Marazzi
Serie	Pietra Di Sicilia
Origen	Italia
Uso	Piso y Muro
Resistente al Fuego	Si
Destonalización	Media
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R11
Instalación en Ducha	Si - Receptáculo en Obra
Instalación en Terraza	Descubierta
Instalación en Fachada	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Carga de Ruptura	1300 N
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Resistente al Impacto	Si
Relieve	No
Instalación en Piscina	Interior y Borde
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Tráfico	Alto Tráfico
Tipología	Porcelanato Técnico Impresión Digital
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Color	Gris
Terminación	Rústico
Estilo	Piedra
Medidas del Producto	60x120 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	36.00


ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R11



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
60x120 cm



RÚSTICO
60x120 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonación según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades

INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

