



PORCELANATO NODIS NATURAL BEIGE RÚSTICO 20X120 CM

Porcelanato técnico de baja o nula absorción de agua, altamente resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en exteriores cubiertos, semicubiertos y descubiertos. Ideal en accesos, terrazas, bordes de piscina, duchas de obra, rampas, paisajismo, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos, privados o industriales.

SKU MZI-11-0415

Marca	Marazzi
Serie	Nodis
Origen	Italia
Uso	Piso y Muro
Resistente al Fuego	Si
Destonalización	Media
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R11
Instalación en Ducha	Si - Receptáculo en Obra
Instalación en Terraza	Descubierta
Instalación en Fachada	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Carga de Ruptura	1300 N
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Resistente al Impacto	Si
Relieve	No
Instalación en Piscina	Interior y Borde
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Tráfico	Alto Tráfico
Tipología	Porcelanato Técnico Impresión Digital
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Color	Beige
Terminación	Rústico
Estilo	Madera
Medidas del Producto	20x120 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	48.00


ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R11



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
20x120 cm



RÚSTICO
20x120 cm



MATE
10x70 cm



MATE
5.3x30 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonación según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA


Tanto en formatos alargados como cuadrados, se debe considerar la junta mínima recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

