



SKU MZI-11-0423

PORCELANATO GRANDE CALACATTA BLACK MATE 120X278 CM

Porcelanato técnico de mínima absorción de agua, alta resistencia a impactos y fácil mantenimiento. Adecuado para pisos y muros en interiores y exteriores cubiertos. Recomendado para accesos, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos, privados e industriales.

Marca	Marazzi
Serie	Grande
Origen	Italia
Relieve	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Cubierta
Tráfico	Alto Tráfico
Uso	Piso y Muro
Tipología	Porcelanato Técnico Impresión Digital
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Carga de Ruptura	1300 N
Resistente al Fuego	Si
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Clasificación de Antideslizante	R9
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Borde	Rectificado
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular
Destonalización	Media
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Instalación en Piscina	Solo Interior
Color	Negro
Terminación	Mate
Estilo	Mármol
Medidas del Producto	120x278 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	40.00
Cantidad por unidad de ventas	3.33 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	6.00 mm


ATRIBUTOS





PISO



MURO



RECTIFICADO

DESTONALIZACIÓN
MEDIA

MATE

RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

MATE
120x278 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonación según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil T Novosepara 4 Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 4 mm 100 unidades

INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

