

NTF-19-0012 TORONTO OAK LV



Nombre:	TORONTO OAK LV
Descripción:	Piso de ingeniería 12/1.5 x 150 x 400- 1800mm
Especie:	Roble
Características técnicas:	L x W x D 12/1.5*150*1900 mm 8 duelas por caja
Descripción de la calidad:	1 caja =2.28m2(1600.56 m2/ 230ctr)
Acabado superficie	ABCD Pincel ahumado, superficie de laca teñida.
Articulación:	Lengua y ranura
Contenido de humedad:	8% + -2%
Procesamiento de irregularidades:	En el lado largo y corto $\leq 0.15\text{mm}$ Espacio entre tablas $\leq 0.2\text{mm}$ Tolerancia de longitud $\pm 1\text{mm}$ Tolerancia de ancho $\pm 0.2\text{mm}$ Tolerancia de espesor $\pm 0.2\text{mm}$ Cuadrado $\leq 0.2\%$ de ancho Aumento de longitudes $\leq 0.5\%$ de longitud Disminuyendo a lo largo $\leq 0.5\%$ de longitud Efecto banana en el largo de la duela $\leq 0.5\%$ de longitud
Packing:	Cada paquete está envuelto en una lámina transparente resistente al agua Caja de cartón, pallet de madera y envoltura retráctil.
Uso:	Recomendado para: uso doméstico. No recomendado para: cocinas, baños, zonas húmedas, Subsuelos irregulares, zonas de alta humedad, hormigón fresco. La humedad relativa en el área de uso debe estar dentro de un rango normal de 35% a 65%. Pueden ocurrir cambios en el color debido a la exposición total o parcial a la luz del sol y el clima. Esto es algo natural.
Certificación CE	CE para multicapa EN14342: 2005 + A1: 2008 pisos de madera, características, evaluación de la conformidad y marcado Liberación de formaldehído E1 Resistencia a la rotura 19.4KN resbaladizo USRV22 Conductividad térmica 0.16W / mk Durabilidad (Biológica) Clase 1 Reacción al fuego Df1-s1