

Portobello

mK



PORCELANATO APALACHES NUPE RUSTICO R11 14.5X14.5 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores descubiertos. Ideal para terrazas, bordes de piscina, duchas de obra, rampas y paisajismo en espacios públicos o privados. Para bordes de piscina se recomienda formato antideslizante con clasificación mínima R11.

SKU PBL-10-1043

Marca	Portobello
Serie	Apalaches
Origen	Brasil
Borde	Sin Rectificar
Clasificación de Antideslizante	R11
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Tráfico	Comercial Medio
Resistente al Fuego	Si
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Uso	Piso y Muro
Instalación en Ducha	Si - Receptáculo en Obra
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Instalación en Terraza	Descubierta
Instalación en Fachada	Si
Relieve	No
Resistente al Impacto	Si
Carga de Ruptura	1300 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Instalación en Piscina	Interior y Borde
Tránsito en Estacionamiento	No
Color	Beige
Terminación	Rústico
Estilo	Piedra
Medidas del Producto	14.5x14.5 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	72.00
Cantidad por unidad de ventas	1.04 M2

ATRIBUTOS



PISO



MURO



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R11



TRÁFICO COMERCIAL
MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

