

Portobello

mK



SKU PBL-12-0924

CERÁMICA MURO GOUACHE CIEL VERDE BRILLANTE 15.5X15.5 CM


Cerámica esmaltada para muros de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendada exclusivamente para interiores, ofrece resistencia y estética en diferentes tipos de proyectos. Es ideal para cocinas, baños, living comedor, dormitorios, zonas comunes y locales comerciales, así como en hospitales, centros de salud y educación, garantizando funcionalidad y diseño en espacios públicos y privados.

Marca	Portobello
Serie	Gouache
Origen	Brasil
Instalación en Fachada	No
Forma	Cuadrado
Fácil Limpieza	Si
Instalación en Ducha	No
Destonalización	Alta
Resistente al Fuego	Si
Borde	Sin Rectificar
Tamaño	Pequeño
Absorción de Agua	Mayor a 10%
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Relieve	No
Resistente al Impacto	No
Carga de Ruptura	600 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	15 MPA
Tipología	Cerámica Esmaltada Impresión Digital
Instalación en Terraza	Cubierta
Silk	No
Uso	Solo Muro
Multidiseño	Mayor a 15 caras
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Color	Verde
Terminación	Brillante
Estilo	Bricks
Medidas del Producto	15.5x15.5 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	72.00


ATRIBUTOS



MURO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA ALTA



BRILLO



FÁCIL
LIMPIEZA

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



BRILLANTE
7.5x15.5 cm



BRILLANTE
15.5x15.5 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La cerámica debe instalarse sobre superficies rígidas o flexibles como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Los pisos deben estar nivelados y con fisuras reparadas previo a su instalación. No se aconseja mezclar lotes, y el adhesivo y fragüe utilizados deben ser de calidad y adecuados al formato y al sustrato.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Los excedentes de fragüe y adhesivo deben limpiarse durante la instalación. Se recomienda evitar productos abrasivos o ácidos, que pueden dañar el esmalte. La limpieza debe realizarse con agua tibia y limpiadores neutros, idealmente con soluciones FILA para mayor protección y durabilidad. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Perfil Listel Aluminio Cromo Aur60Esp Mate 10x10x1250 mm, Espaciador Juntapiso 4 mm 100 unidades



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + América	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.