



PISO ORGÁNICO FLOTANTE TAMESIS MARFIL OAK 1218X197X8.3 MM

Este piso ofrece una solución innovadora y sostenible, fabricada con materiales naturales libres de PVC, que combina diseño premium, confort acústico y resistencia a la humedad, siendo ideal para proyectos residenciales y comerciales que buscan estética, salud y sustentabilidad.


SKU PFT-19-0401

Marca	Klipen
Serie	Tamesis
Origen	China
Estructura	HDF
Tipología	Resistente al Agua
Destonalización	Media
Antiestático	Si
Dilatación en Cambio de Recinto	Si, mínimo 8 mm
Dilatación Perimetral	8 mm
Compatible con Manta Eléctrica	No
Resistente al Agua	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Bisel	Si
Requiere Manta	Si
Incluye Manta	No
Resistente al Deslizamiento	Si
Uso	Solo Piso
Retardante al Fuego	Si
Formato	Palmeta
Tamaño	Mediano
Resistencia a la Abrasión	AC3
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Instalación	Flotante (Click)
Tipo de Bisel	Pintado
Tráfico	Residencial
Nivel de Resistencia al Agua	48 horas
Color	Beige
Terminación	Mate
Estilo	Madera


ATRIBUTOS



PISO




DESTONALIZACIÓN
MEDIA



MATE



RESIDENCIAL



RESISTENTE
AL AGUA



INSTALACIÓN
FLOTANTE

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3mm en 3ml de longitud y dilataciones perimetrales de 8mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, Islas, closet, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo Repacoll 310 ml, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos, Manta Silent Walk para Pisos Fotolaminados y Madera, Manta AquaStop 2.2mm con Barrera Antihumedad



TIPOS DE INSTALACIÓN


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




INSTALACIÓN CAPRICHIO

Instalación aleatoria, máximo aprovechamiento del material.



CORTE INGLÉS

Instalación a media tabla, aprovechamiento intermedio del material.



Se recomienda no realizar instalación recta entre palmeta y palmeta.