



SKU PFT-19-0403

PISO FOTOLAMINADO TAMESIS GREIGE AQUAPROTEC 197X1218X8.3 MM

Diseñado para quienes valoran la armonía entre estética y rendimiento, este piso laminado AC3 combina elegancia y durabilidad en cada detalle. Su superficie resistente al desgaste diario y su protección frente a la humedad ocasional lo convierten en la opción ideal para espacios interiores que buscan belleza sin comprometer funcionalidad. Transforma tus ambientes con calidez, estilo y confianza.

Marca	Klipen
Origen	China
Serie	Tamesis
Color	Grey Mate
Estilo	Madera
Estructura	HDF
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Terminación	Natural
Formato	Palmeta
Medidas del Producto	197x1218 mm
Tamaño	Mediano
Dilatación en Cambio de Recinto	Si, mínimo 8 mm
Dilatación Perimetral	8 mm
Incluye Manta	No
Instalación	Flotante (Click)
Requiere Manta	Si
Tráfico	Residencial
Antiestático	Si
Bisel	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Compatible con Manta Eléctrica	No
Garantía	5 años
Tipo de Bisel	Pintado
Tipología	Resistente al Agua
Uso	Solo Piso
Resistencia a la Abrasión	AC3
Resistente al Agua	48 horas
Resistente al Deslizamiento	Si
Retardante al Fuego	Si
Cajas por Pallet	60.00
Cantidad por unidad de ventas	2.40 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	8.30 mm


ATRIBUTOS




PISO



RESIDENCIAL




RESISTENTE
AL AGUA



INSTALACIÓN
FLOTANTE



HDF
CUERPO CENTRAL
DE HDF



FORMATO
PALMETA

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3mm en 3ml de longitud y dilataciones perimetrales de 8mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, Islas, closet, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo Repacoll 310 ml, Manta Silent Walk para Pisos Fotolaminados y Madera, Manta AquaStop 2.2mm con Barrera Antihumedad, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos



TIPOS DE INSTALACIÓN


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




INSTALACIÓN CAPRICHO

Instalación aleatoria, máximo aprovechamiento del material.



CORTE INGLÉS

Instalación a media tabla, aprovechamiento intermedio del material.



Se recomienda no realizar instalación recta entre palmeta y palmeta.