

PISO FLOTANTE SENA WALNUT 197X1218X8.3 MM

Diseñado para quienes valoran la armonía entre estética y rendimiento, este piso laminado AC3 combina elegancia y durabilidad en cada detalle. Su superficie resistente al desgaste diario y su protección frente a la humedad ocasional lo convierten en la opción ideal para espacios interiores que buscan belleza sin comprometer funcionalidad. Transforma tus ambientes con calidez, estilo y confianza.

SKU PFT-19-0422

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Marca | Klipen |
| Serie | Sena |
| Origen | China |
| Instalación | Flotante (Click) |
| Compatible con Manta Eléctrica | No |
| Destonalización | Leve |
| Estructura | HDF |
| Tamaño | Mediano |
| Requiere Manta | Si |
| Compatible con Losa Radiante | Si |
| Uso | Solo Piso |
| Retardante al Fuego | Si |
| Formato | Palmeta |
| Incluye Manta | No |
| Resistente al Deslizamiento | Si |
| Resistente al Agua | Si |
| Resistencia a la Abrasión | AC3 |
| Tráfico | Residencial |
| Nivel de Resistencia al Agua | 24 horas |
| Multidiseño | Menor a 6 caras |
| Dilatación en Cambio de Recinto | Si, mínimo 12 mm |
| Antiestático | No |
| Dilatación Perimetral | 12-30 mm |
| Bisel | No |
| Tipología | Resistente al Agua |
| Color | Café |
| Terminación | Natural |
| Estilo | Madera |
| Medidas del Producto | 197x1218 mm |

ATRIBUTOS




PISO



RESIDENCIAL




RESISTENTE AL AGUA



INSTALACIÓN FLOTANTE



CUERPO CENTRAL DE HDF



FORMATO PALMETA

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado como sistema flotante sobre sustratos firmes, sin pandeo, limpios y secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia máxima de desnivel de 3 mm en 3 m de longitud. Se deben considerar dilataciones perimetrales mínimas de 8 mm que permitan el movimiento natural del piso y eviten su confinamiento bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, islas o closet. La instalación se realiza mediante sistema click. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación del fabricante para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo Repacoll 310 ml, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos, Manta Polietileno 10m2 para Pisos Fotolaminados y Madera



TIPOS DE INSTALACIÓN


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




INSTALACIÓN CAPRICHO

Instalación aleatoria, máximo aprovechamiento del material.



CORTE INGLÉS

Instalación a media tabla, aprovechamiento intermedio del material.



Se recomienda no realizar instalación recta entre palmeta y palmeta.

