



PORCELANATO MANUAL VOLCAN GRIS MATE 10X20 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU RBS-10-0056

Marca	Ribesalbes
Serie	1020 Pre Cut
Origen	España
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Resistente al Impacto	Si
Relieve	Si
Carga de Ruptura	1300 N
Instalación en Fachada	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Instalación en Terraza	Semicubierta
Instalación en Piscina	Solo Interior
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Instalación en Ducha	Si - Receptáculo en Obra
Borde	Sin Rectificar
Destonalización	Media
Junta Mínima	3 mm o recomendación de fabricante indicada en la caja
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Tráfico	Comercial Leve
Resistente al Fuego	Si
Uso	Piso y Muro
Clasificación de Antideslizante	R10
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Bricks
Medidas del Producto	10x20 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	60.00


ATRIBUTOS




PISO



MURO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA



MATE



RESISTENCIA
DESPLAZAMIENTO R10

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
10x20 cm



BRILLANTE
10x20 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Fragüe Permacolor 24 Natural Grey 3,6 Kg, Adhesivo Porcelanato Crest Doble Acción Gris 20 Kg



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + América	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.