

PORCELANATO FEROE DARK GREY MATE 120X280X6 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU SCE-10-0123

Marca	STN Ceramica
Serie	Feroe
Origen	España
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Resistente al Impacto	Si
Relieve	No
Carga de Ruptura	1300 N
Instalación en Fachada	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Instalación en Terraza	Cubierta
Instalación en Piscina	Solo Interior
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Instalación en Ducha	Si - Receptáculo en Obra
Borde	Rectificado
Destonalización	Leve
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Multidiseño	Menor a 6 caras
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Tráfico	Comercial Medio
Resistente al Fuego	Si
Uso	Piso y Muro
Clasificación de Antideslizante	R9
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Cemento
Medidas del Producto	120x280 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	22.00


ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



MATE



RESISTENCIA
DESILIZAMIENTO R9



TRÁFICO COMERCIAL
MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
120x280 cm



MATE
60x120 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonación según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo Porcelanato Gres y Cerámicas Crest Profesional Gris 20 Kg, Fragüe Permacolor 24 Natural Grey 3,6 Kg



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

