

mK

# ADHESIVOS Y FRAGUES

MIX COMPLEMENTOS



 **weber**  
SAINT-GOBAIN



### Beneficios del Producto

- ✓ Mayor flexibilidad.
- ✓ Terminación fina.
- ✓ No se fisura.
- ✓ Fácil de limpiar.
- ✓ Resistente a la compresión.

SKU	Nombre
SCM-18-0050	WEBER FRAGUE PORCELANATO BLANCO 1KG
SCM-18-0051	WEBER FRAGUE PORCELANATO GREY 1KG
SCM-18-0052	WEBER FRAGUE PORCELANATO PLATINO 1KG
SCM-18-0053	WEBER FRAGUE PORCELANATO ALMOND 1KG
SCM-18-0054	WEBER FRAGUE PORCELANATO BEIGE 1KG
SCM-18-0082	WEBER FRAGUE PORCELANATO GRIS PLATA 1KG

#### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/fragues/fragues-para-porcelanatos/frague-porcelanato>

#### PRESENTACIÓN

Bolsa Plástica 1 kg.

#### COLORES DISPONIBLES

Blanco  
Grey  
Platino  
Negro  
Marfil  
Almond  
Beige  
Plata

#### RENDIMIENTO

1 kg de WEBER FRAGÜE PORCELANATO rinde en 5 y 6 m<sup>2</sup> x cada saco.

#### CONSERVACIÓN

24 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

## CARTA DE COLORES:

Fragües



Almond



Beige



Bío bío




Grey



Gris plata



Helecho



Blanco



Café claro



Café oscuro



Marfil



Mendoza



Negro



Platino



Quilicura



### Beneficios del Producto

- ✓ 14 colores disponibles
- ✓ Evita fisuras
- ✓ **Con fungicida:** Anti-hongos.
- ✓ **Impermeable.**
- ✓ Uso interior y exterior.
- ✓ Espesor aplicación: 3 a 5 mm.

SKU	Nombre
SCM-18-0031	WEBER FRAGUE BLANCO 1Kg
SCM-18-0032	WEBER FRAGUE GREY 1Kg
SCM-18-0033	WEBER FRAGUE PLATINO 1Kg
SCM-18-0034	WEBER FRAGUE NEGRO 1Kg
SCM-18-0035	WEBER FRAGUE MARFIL 1Kg
SCM-18-0036	WEBER FRAGUE ALMOND 1Kg
SCM-18-0037	WEBER FRAGUE BEIGE 1Kg
SCM-18-0081	WEBER FRAGUE GRIS PLATA 1Kg

#### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/fragues/fragues-para-ceramicas/frague-terminaciones-normal>

#### PRESENTACIÓN

Bolsa Plástica 1 kg. Y 5 kg.

#### COLORES DISPONIBLES

Blanco  
Grey  
Platino  
Negro  
Marfil  
Almond  
Beige

#### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 2 min

#### RENDIMIENTO

1 kg de WEBER FRAGÜE rinde entre 4 – 5 m<sup>2</sup>  
Sobre un revestimiento de 30 x 30 con cantería de 5 mm de ancho.

#### CONSERVACIÓN

24 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



### Beneficios del Producto

- ✓ 14 colores disponibles
- ✓ Evita fisuras
- ✓ **Con fungicida:** Anti-hongos.
- ✓ **Impermeable.**
- ✓ Uso interior y exterior.
- ✓ Espesor aplicación: 3 a 5 mm.
- ✓ **Rellena canterías de:** Porcelanato, gres porcelánico, cerámica y azulejos.

SKU	Nombre
SCM-18-0014	WEBER FRAGUE BEIGE 5Kg
SCM-18-0072	WEBER FRAGUE GREY 5KG
SCM-18-0073	WEBER FRAGUE BLANCO 5KG

#### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/fragues/fragues-para-ceramicas/frague-terminaciones-normal>

#### PRESENTACIÓN

Bolsa Plástica 1 kg. Y 5 kg.

#### COLORES DISPONIBLES

Blanco  
Grey  
Platino  
Negro  
Marfil  
Almond  
Beige

#### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 2 min

#### RENDIMIENTO

5 kg de WEBER FRAGÜE rinde entre 20 – 25 m<sup>2</sup>.  
Sobre un revestimiento de 30 x 30 con cantería de 5 mm de ancho.

#### CONSERVACIÓN

24 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

## CARTA DE COLORES:

Fragües



Almond



Beige



Bío bío




Grey



Gris plata



Helecho



Blanco



Café claro



Café oscuro



Marfil



Mendoza



Negro



Platino



Quilicura



## Beneficios del Producto

- ✓ Pega: Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos de hasta 60x60 cm.
- ✓ Pega sobre pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques de hormigón.
- ✓ Doble Acción: Doble adherencia (química y mecánica).
- ✓ Uso: Interior y exterior.

### WEBER ADHESIVO PORCELANATO (DA) SCM-18-0002

Adhesivo en Polvo para Porcelanatos Saco 25 Kg

#### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-porcelanatos/pegamento-porcelanato-doble-accion-da>

#### PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.

#### FORMATO

Hasta 60 x 60 cms

#### COLOR

Gris.

#### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min  
Tiempo de rectificación: 20 min  
Tiempo de puesta en servicio: 48 h (dependiendo de las condiciones climáticas)  
Vida de la pasta: 90 min  
Espesor de aplicación: 5 - 15 mm  
T° de aplicación: 5 - 25° C

#### PRESTACIONES

Densidad de la pasta: 1,8 - 2,0 g/cm<sup>3</sup>  
Tiempo abierto: 20 min

#### RENDIMIENTO

Llana 8- 10 mm 5,5 m<sup>2</sup>  
Llana 12 – 13 mm 4,3 m<sup>2</sup>  
Llana 20 – 30 mm 2,8 – 1,9 m<sup>2</sup>

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

#### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



**WEBER ADHESIVO CERÁMICO NORMAL**  
SCM-18-0001

Adhesivo Cerámico en Polvo Saco 25 kg

## Beneficios del Producto

- ✓ Pega: Cerámicas y azulejos de hasta 40x40 cm.
- ✓ Pega sobre pisos y muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- ✓ Uso interior.

### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-ceramicas/pegamento-ceramico-superior-normal>

### PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.

### FORMATO

Hasta 40 x 40 cms

### COLOR

Gris cemento.

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min

Tiempo de rectificación: 30 min

Tiempo de puesta en servicio: 48 h (dependiendo de las condiciones ambientales)

Vida de la pasta: 90 min

Espesor de aplicación: 2,5 - 15 mm

### PRESTACIONES

Tiempo abierto: 30 min

### RENDIMIENTO

Llana 8 - 10 mm 5,5 m<sup>2</sup>

Llana 12 - 13 mm 4,3 m<sup>2</sup>

Llana 20 - 30 mm 2,8 - 1,9 m<sup>2</sup>

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.





## WEBER ADHESIVO CERÁMICO PREMIUM

SCM-18-0080

Adhesivo Cerámico en Polvo Saco 25 kg

### Beneficios del Producto

- ✓ Pega: Cerámicas y azulejos de hasta 60x60 cm.
- ✓ Pega sobre pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques de hormigón.
- ✓ Ideal para instalación de cerámicas en edificios de hasta 5 pisos.
- ✓ Uso: Interior y exterior.

### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-ceramicas/pegamento-ceramico-premium>

### PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.

### FORMATO

Hasta 60 x 60 cms

### COLOR

Gris cemento.

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min

Tiempo de rectificación: 30 min

Tiempo de puesta en servicio: 48 h (dependiendo de las condiciones ambientales)

Vida de la pasta: 90 min

Espesor de aplicación: 5 - 15 mm

### PRESTACIONES

Tiempo abierto: 30 min

### RENDIMIENTO

Llana 8 - 10 mm 5,5 m<sup>2</sup>

Llana 12 - 13 mm 4,3 m<sup>2</sup>

Llana 20 - 30 mm 2,8 - 1,9 m<sup>2</sup>

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.





**WEBER ADHESIVO AC POLVO GRIS CERAMICOS**  
SCM-18-0015

Adhesivo en Polvo para Porcelanatos y Ceramicos Color Gris Saco 24.5 Kg

## Beneficios del Producto

- ✓ Pega: Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos de hasta 60x60 cm.
- ✓ Pega sobre muros flexibles: Tabiques, fibrocemento, yeso cartón (volcanita).
- ✓ Pega sobre muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- ✓ Uso interior y exterior.

### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-ceramicas/pegamento-ac-polvo-gris>

### PRESENTACIÓN

Saco de 24,5 kg.

### FORMATO

Hasta 60 x 60 cms

### COLOR

Gris.

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min  
Tiempo de rectificación: 30 min  
Tiempo de puesta en servicio: 72 h (dependiendo de las condiciones ambientales)  
Vida de la pasta: 90 min  
Espesor máximo de aplicación: 2,5 - 15 mm  
T° de aplicación: 5 - 25° C

### PRESTACIONES

Tiempo abierto: 30 min

### RENDIMIENTO

Llana 5 - 8 mm 12,3 m<sup>2</sup>

Llana 10 - 13 mm 6,1 m<sup>2</sup>

Llana 20 - 30 mm 3,1 - 2,0 m<sup>2</sup>

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.





## Beneficios del Producto

- ✓ Pega: Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos de hasta 100x100 cm.
- ✓ Pega sobre muros flexibles y rígidos: Tabiques, fibrocemento, yeso cartón (volcanita), hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- ✓ Blanco: Mayor adherencia y flexibilidad.
- ✓ Ideal para zonas expuestas al agua (piscinas).
- ✓ Uso interior y exterior.

### WEBER ADHESIVO AC POLVO PORCELANATOS Y CERAMICOS SCM-18-0006

Adhesivo en Polvo para Porcelanatos y Ceramicos Color Blanco Saco 24.5 Kg

#### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-porcelanatos/pegamento-ac-polvo-blanco>

#### PRESENTACIÓN

Saco de 24,5 kg.

#### FORMATO

Hasta 100 x 100 cms

#### COLOR

Blanco.

#### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min  
Tiempo de rectificación: 30 min  
Tiempo de puesta en servicio: 72 h (dependiendo de las condiciones ambientales)  
Vida de la pasta: 90 min  
Espesor máximo de aplicación: 2,5 - 15 mm  
T° de aplicación: 5 - 25° C

#### PRESTACIONES

Tiempo abierto: 30 min

#### RENDIMIENTO

Llana 5 - 8 mm 12,3 m<sup>2</sup>

Llana 10 - 13 mm 6,1 m<sup>2</sup>

Llana 20 - 30 mm 3,1 - 2,0 m<sup>2</sup>

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

#### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.





## WEBER ADHESIVO PORCELANATO FLEX

SCM-18-0029

Adhesivo en Polvo para Porcelanatos Grandes formatos y Flexibles, Saco 25 Kg

### Beneficios del Producto

- ✓ Pega: Porcelanato, cerámica y azulejos de hasta 100x100 cm.
- ✓ Pega sobre pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosa, radier, estuco, ladrillo y bloques de hormigón.
- ✓ Ideal para formatos tipo tabla (cuando el lado largo es 3 o más veces la cara corta de la palmeta)
- ✓ 3 en 1: Mayor adherencia, mayor deformabilidad y mayor control de humedad.
- ✓ Uso: Interior y exterior.

### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-porcelanatos/pegamento-porcelanato-flex-3-en-1>

### PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.

### FORMATO

Hasta 100 x 100 cms

### COLOR

Gris.

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de rectificación: 20 min

Tiempo de puesta en servicio: 48 h

Vida de la pasta: 90 min

T° de aplicación: 5 - 25° C

Espesor de aplicación: 5 - 15 mm.

### RENDIMIENTO

Llana 8 - 10 mm 5,5 m<sup>2</sup>

Llana 12 - 13 mm 4,3 m<sup>2</sup>

Llana 20 - 30 mm 2,81 - 1,9 m<sup>2</sup>

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



## WEBER PISO SOBRE PISO, SACO 25 KG

SCM-18-0041

Adhesivo en Polvo para pegado sobre Cerámico o Porcelanato, Saco 25 KG.

### Beneficios del Producto

- ✓ Cerámica sobre cerámica, porcelanato sobre cerámica, porcelanato sobre porcelanato.
- ✓ Apto para tráfico liviano a las 6 horas.
- ✓ Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques de hormigón.
- ✓ Uso: Interior y exterior.
- ✓ Evita picar piso existente.
- ✓ Revestimientos: Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos de hasta 60x60 cm.

### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-ceramicas/pegamento-piso-sobre-piso>

### PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.

### COLOR

Gris.

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Vida de la pasta: 90 min

Tiempo de puesta en servicio: 24 a 48 h

Espesor de aplicación: 5 - 15 mm

Temperatura de adhesión: 5 - 30° C

### PRESTACIONES

Tiempo abierto: 20 min

Tiempo trabajabilidad: 90 min

### RENDIMIENTO

Llana 8 - 10 mm 5,5 m<sup>2</sup>

Llana 12 - 13 mm 4,3 m<sup>2</sup>

Llana 20 - 30 mm 2,8 - 1,9 m<sup>2</sup>

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



## Beneficios del Producto

- ✓ **Pega:** Mármol, granito, piedra, fachaleta, porcelanato, gres porcelánico y cerámicas de hasta 300 x 300 cm.
- ✓ **Grueso:** Permite cargar desde 7 a 30 mm de espesor.
- ✓ Pega sobre pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- ✓ Uso interior y exterior.

### WEBER ADHESIVO REVESTIMIENTOS PESADOS

SCM-18-0030

Adhesivo en Polvo para Revestimientos Pétreos o Porcelanatos gran Formato, Saco 25 Kg

#### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-piedras/pegamento-revestimientos-pesados>

#### PRESENTACIÓN

##### FORMATO

Hasta 300 x 300 cms

Saco de 25 kg.

##### COLOR

Gris.

##### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de abierto: 20 min app.

Tiempo de puesta en servicio: 90 min app.

T° de aplicación: 5 - 25° C

Espesor de aplicación: 10 - 30 mm.

Tiempo fraguado: 12-48 horas

##### RENDIMIENTO

Llana 12 - 13 mm 4,3 m2

Llana 20 - 30 mm 2,8 - 1,9 m2

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

##### CONSERVACIÓN

9 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

## Beneficios del Producto

- ✓ **Pega:** Piedra natural, porcelanato, gres porcelánico, cerámica y azulejos de hasta 40 x 40 cm.
- ✓ **Lista para su uso:** Ahorra tiempo de mezclado.
- ✓ **Pega sobre muros flexibles y rígidos:** Fibrocemento (internit), yeso-cartón (volcanita), hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- ✓ **Zona de instalación:** Solo interior.

## PRESENTACIÓN

Tineta de 25 kg.

## FORMATO

Hasta 40 x 40 cms

## COLOR

Blanco invierno.

## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de rectificación: 20 min

Tiempo de puesta en servicio: 48 a 72 h (dependiendo de las condiciones climáticas)

Vida de la pasta: 20 min

T° de aplicación: 5 - 25° C

Espesor de aplicación: 3 - 6 mm

## PRESTACIONES

Tiempo abierto: 20 min

## RENDIMIENTO

Llana 6 - 8 mm 9,3 m<sup>2</sup>

Llana 12 - 13 mm 4,6 m<sup>2</sup>,

Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

## CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



**WEBER ADHESIVO CERÁMICO AC PASTA**  
SCM-18-0003

Adhesivo en Pasta para Ceramicos Tineta 25 Kg

### **COMO APLICAR:**

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-ceramicas/pegamento-ac-en-pasta>

## Beneficios del Producto

- ✓ **Pega:** Mármol, piedra natural, enchape, porcelanato, gres porcelánico, cerámica y azulejos de hasta 40 x 40 / 60 x 30 cm.
- ✓ **Pega sobre muros flexibles:** Fibrocemento (internit) y yeso-cartón (volcanita).
- ✓ Pega sobre muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- ✓ **Lista para usar:** Ahorra tiempo de mezclado.
- ✓ **Doble Acción:** Más adherencia y flexibilidad.
- ✓ **Zona de instalación:** Solo interior.

## **PRESENTACIÓN**

Tineta de 25 kg.

## **FORMATO**

Hasta 40 x 40 cms  
Hasta 30 x 60 cms

## **COLOR**

Blanco invierno.

## **CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO**

Tiempo de rectificación: 20 min  
Tiempo de puesta en servicio: 48 - 72 h (dependiendo de las condiciones climáticas)  
Vida de la pasta: 90 min  
T° de aplicación: 5 - 25° C  
Espesor de aplicación: 3 - 6 mm

## **PRESTACIONES**

Tiempo abierto: 20 min

## **RENDIMIENTO**

Llana 6 - 8 mm 9,3 m<sup>2</sup>  
Llana 12 - 13 mm 4,6 m<sup>2</sup>,  
Estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

## **CONSERVACIÓN**

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrirla de la humedad



## **WEBER ADHESIVO PORCELANATO PASTA (DA)**

SCM-18-0009

Adhesivo Porcelanato Doble Accion en Pasta Tineta 25 Kg.

### **COMO APLICAR:**

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-porcelanatos/pegamento-porcelanato-doble-accion-en-pasta>





## WEBER PROMOTOR ADHERENCIA AOCEM 320 PIEDRAS DOS COMPONENTES

SCM-18-0010

Adhesivo Piedras Dos Componentes Parte Liquido (Tineta 10 kgs.) y Parte Solida (Saco de 20 Kgs.)

### Beneficios del Producto

- ✓ Aumenta superficie de contacto
- ✓ Aumenta adherencia de revestimientos
- ✓ Barrera impermeable óptima para exterior

### PRESENTACIÓN

Juego de 30 kg.

### FORMATO

Sin tope

### COLOR

Gris Oscuro (Mezcla Cementicia)

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Es un promotor de adherencia de carácter mecánico. Se usa principalmente para la instalación de revestimientos en fachadas.

### PRESTACIONES

Se usa para aumentar la superficie de contacto. De alguna forma reemplaza el puntereo de los sustratos.

### RENDIMIENTO

20 a 30 m<sup>2</sup>, por juego de 30 kilos. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

### CONSERVACIÓN

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de temperaturas extremas

### COMO APLICAR:

<https://www.cl.weber/pegamentos-para-revestimientos/pegamentos-para-piedras/promotor-adherencia-320-piedras>