

# COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0001 / ADHESIVO WFR- 360 PARA PISOS DE MADERA



## Datos del producto

---

Adhesivo para madera, especial para una instalación pegada sobre la losa, de color beige.  
Apto para losa radiante.

## Modo del aplicación

---

Previamente revisar que el soporte reúna las siguientes características: ser resistente a la compresión, estar libre de fisuras, estar seco sin humedad residual, ser plano y estar limpio. Aplicar el adhesivo en el soporte con la espátula dentada específica, evitando que se formen bolsas de adhesivo y capas de espesor excesivo al pasar la espátula dentada de manera pareja. Colocar el piso sobre el pegamento dentro del tiempo de abierto, insertar levemente y presionar con fuerza.

## Fraguado

---

La duración del fraguado es rápida, se debe instalar el material de forma inmediata. En caso de exceso, utilizar espátula. Si existen manchas utilizar limpiador marca LOBA.



# COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0001 / ADHESIVO WFR- 360 PARA PISOS DE MADERA



## Ficha técnica

### Revestimientos adecuados

- parquet industrial según DIN EN 14761 a partir de 16 mm de espesor
- lamparquet en crudo según DIN EN 13227 hasta 55 x 250 mm, mín. 10 mm de espesor
- parquet mosaico según DIN EN 13488
- parquet entablado en crudo según DIN EN 13226, máx. 75 x 600 mm, mín. 14 mm de espesor

### Indicaciones adicionales sobre revestimientos

Lamparquet: pegar tabillas individuales en tipos de madera que se hinchan mucho y unidades de colocación, preferentemente con adhesivos duro elásticos STAUF para PU, como STAUF PUK-450, PUK-445

Parquet mosaico: no utilizar diseños de colocación paralelos en tipos de madera que se hinchan mucho

¡Pegar parquet laminado en capa soporte de HDF o MDF únicamente con adhesivos PUK o SMP!

Ampliar la recomendación de adhesivos de soportes HDF y MDF con SPU

### Soportes adecuados

asfalto colado arenado  
carpetas a base de sulfato de calcio (yeso)  
mezclas adhesivas para parquet STAUF  
tableros V100 (E1), tableros OSB  
paneles de fibra-yeso sin recubrimiento  
carpetas a base de cemento (cementicia)

### Indicaciones adicionales sobre soportes

Parquet mosaico: diseño de dibujos en paralelo sólo para soportes absorbentes

### Imprimaciones fijadoras aptas

STAUF VDP 130

### Mezclas adhesivas adecuadas

STAUF SPP 95  
STAUF ES  
STAUF FZ  
STAUF RM

### Mantas de asiento y aislación

base aislante STAUF  
velo poliéster STAUF  
placas de desacople STAUF

### Características del producto

a prueba de envejecimiento  
apto/a para losa radiante  
alta resistencia al cizallamiento  
libre de metanol  
no sensible a heladas  
anhidro

### Limpiador adecuado

limpiador intensivo STAUF  
limpiador especial STAUF

### Color

beige

### Consumo por m²

950g con llana/espátula dentada3  
1250g con llana/espátula dentada4  
1050g con llana/espátula dentada5

### Tiempo abierto de colocación

aprox. 10 min a 20 °C

### Carga admisible

después de aprox. 48 - 72 hs.

### Condiciones ambientales de aplicación

por lo menos 15 °C, máx. 75% humedad rel., preferentemente 65% humedad rel. como máx.

### Número de transporte UN

1133

### Categoría de materiales peligrosos para transporte

3

### Categoría de materiales peligrosos para almacenaje

TRBF 20: B

### Conservación

12 meses

### Giscode

S1

### Envases: tamaños disponibles

25 kg Hobbock de chapa