

# COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0002 / COLD GLUE

**STAUF**  
— seit 1828 —

**mK**

## Datos del producto

---

Adhesivo para madera, especial para reforzar y cubrir machihombre. A prueba de agua. Se debe utilizar para una instalación pegada; ayuda para la protección del contra el agua. Listo para usar.

## Modo del aplicación

---

Utilizar una vez que el material este listo para pegar. Encolar la superficie de la lengüeta del elemento ya colocado, sobre los laterales de ambas superficies que se encastrarán. Presionar firmemente los elementos que se encastran para que la cola desborde la junta en todo el largo. Retirar el desborde de cola con un trapo húmedo, fácil de limpiar.

## Tiempo de secador

---

La duración del fraguado es rápida, se recomienda aplicar y montar superficie deseada.



# COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0002 / COLD GLUE



## Datos del producto

---

### **Soportes adecuados**

maderas blandas, duras y exóticas

---

### **Características del producto**

- listo para usar
  - alta adherencia final
  - resistente al agua fría
- breve tiempo de compresión  
aplicación prácticamente a prueba de decoloración
- 

### **Color**

blanco

---

### **Consumo por m<sup>2</sup>**

en laminados: aprox. 15 g, en tableros: aprox. 30 g

---

### **Tiempo abierto de colocación**

aprox. 9 min a 20 °C

---

### **Carga admisible**

después de aprox. 24 hs.

---

### **Condiciones ambientales de aplicación**

por lo menos 15 °C, máx. 75% humedad rel., preferentemente 65% humedad rel. como máx.

---

### **Categoría de materiales peligrosos para transporte**

-

---

### **Condiciones de almacenaje**

resistente a heladas

---

### **Conservación**

por lo menos 12 meses

---

### **Giscode**

D1

---

### **Envases: tamaños disponibles**

0.75 kg Botellón de plástico

---