

# COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0018 / ADHESIVO REPACOLL S STAUF

**STAUF**  
— seit 1828 —

**mK**

## Datos del producto

---

Adhesivo mono componente especial para montaje; su uso es universal, para todo tipo de construcción, ya sea madera, metal, plástico.  
Excelente adherencia.

## Modo del aplicación

---

Previamente quitar suciedad y polvo del soporte, verificar que se encuentre firme y totalmente seco. Al aplicar el producto sobre la superficie, debe ser a través de una pistola aplicadora. Al momento de colar deber ser colocado en la superficie seleccionada de inmediato. Luego sacar el exceso de adhesivo. En el caso de suciedad por efecto del producto, esto debe ser removido cuando este fresco, en el caso que esté seco, puede dañar la superficie.  
Para limpiar puede usar cualquier limpiador específico de marca LOBA.

## Fraguado

---

La duración del fraguado dependerá en gran medida del espesor de capa aplicado; velocidad de endurecimiento = 3 mm/24 horas. La carga admisible depende de las condiciones atmosféricas del ambiente y de la cantidad de material que se aplique.



# COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0018 / ADHESIVO REPACOLL S STAUF

**STAUF**  
— seit 1828 —

**mK**

Ficha técnica



## Soportes adecuados

- asfalto colado arenado
- paredes de hormigón
- carpetas a base de sulfato de calcio (yeso)
- pisos de madera utilizados como base (parquet, tablas)
- carpetas a base de magnesita y xilolita
- mampostería
- tableros V100 (E1), tableros OSB
- piedra, cerámica, terrazo, azulejos
- paneles de fibra-yeso sin recubrimiento
- carpeta a base de cemento (cementicia)
- revoque ligado con cemento

## Mezclas adhesivas adecuadas

- STAUF SPP95
- STAUFES

## Soportes adecuados

- reparación de parquet
- zócalos (madera, PVC)
- zócalos
- molduras (con perfil)
- molduras decorativas
- paneles (laminados en madera)
- madera, cemento, metal

## Aplicaciones

- Para el montaje de múltiples materiales de construcción, entre otros metales, madera y materiales ligados con cemento.

## Características del producto

- álcali-resistente
- apto/a para losa radiante
- listo para usar
- no sensible a heladas
- pastoso/a
- rápido fraguado

## Limpiadores adecuados

- limpiador intensivo STAUF
- limpiador especial STAUF

## Color

- beige

## Consumo por m<sup>2</sup>

- Reparación de parquet: aprox. 600 g/m<sup>2</sup>
- Reparación de parquet: aprox. 600 g/m<sup>2</sup>

## Tiempo abierto de colocación

- 5 - 10 min a 20 °C

## Indicaciones adicionales 1

- Z\_Reparación de parquet: aprox. 600 g/m<sup>2</sup>; colocación de zócalos/molduras: aprox. 60 g/m

## Condiciones ambientales de aplicación

- por lo menos 15 °C, máx. 75% humedad rel., preferentemente 65% humedad rel. como máx.

## Conservación

- 12 meses

## Giscode

- RS 10

## Envases: tamaños disponibles

- 0.31 ltr Cartucho de plástico