

COMPLEMENTOS INSTALACIÓN

STF-19-0030 / ADHESIVO SALCH PUK

STAUF
— seit 1828 —

mK

Datos del producto

Adhesivo elástico SPU mono componente para Parquet, pegado con tiras.

Modo del aplicación

Previamente verificar soporte antes de aplicar. Este debe estar libre de fisuras, humedad, y limpio. Luego, debe insertar la bolsa en la pistola extrusora y aplicar el adhesivo en cordones sobre el soporte o en el reverso de las tablas. Estos cordones deben tener una distancia próxima de 8 cm en forma oblicua. El volumen de la estría de adhesivo aplicada puede ajustarse, adaptando el diámetro de la tobera de la pistola. Aplicar un volumen mayor de adhesivo, cuando el soporte sea más desnivelado y las tablas sean más largas. Las manchas de adhesivos pueden

Antes

de aplicar el limpiador sobre toda la superficie, probar en una zona que no quede a la vista o en una muestra si el producto afecta la superficie del parquet con tratamiento final de fábrica. Los restos endurecidos de adhesivo pueden eliminarse de manera relativamente fácil con medios mecánicos y sin

efectos residuales. Aún así se evitará dejar que actúen durante tiempo prolongado sobre las superficies

