



PISOS FOTOLAMINADOS



LINEA ANKARA



YDZ-19-0001 | ANKARA SEVILLA (T-20A)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE
HASTA 27°C



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

LINEA ANKARA



YDZ-19-0002 | ANKARA TERME (T-769)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

LINEA ANKARA



YDZ-19-0003 | ANKARA BEYDAG (T-847)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE
HASTA 27°C



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

LINEA ANKARA



mK

YDZ-19-0006 | ANKARA KYOTO (T-40A)

YDZ-19-0022 | ANKARA KYOTO (T-40A)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANUTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE
HASTA 27°C



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTÍA

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP

LINEA ANKARA



YDZ-19-0007 | ANKARA LIMA (T-29A)

YDZ-19-0023 | ANKARA LIMA (T-29A)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANUTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

LINEA ANKARA



YDZ-19-0018 | ANKARA MESE OAK (T-333)

YDZ-19-0024 | ANKARA MESE OAK (T-333)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTÍA

LINEA ANKARA



YDZ-19-0019 | ANKARA TRUVA (T-719)

YDZ-19-0025 | ANKARA TRUVA (T-719)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

LINEA ANKARA



YDZ-19-0020 | ANKARA SANTORINI (T-25A)

YDZ-19-0026 | ANKARA SANTORINI (T-25A)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTÍA

LINEA ANKARA



YDZ-19-0021 | ANKARA ROMA (T-633)

YDZ-19-0027 | ANKARA ROMA (T-633)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANUTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

YDZ-19-0004 | KEKOVA GOLCUK (VX-796)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

CON BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO



COMPATIBLE CON
LOSAS RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

YDZ-19-0005 | KEKOVA SAFRANBOLU (VX-797)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

CON BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO IC2

SYSTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE
HASTA 27°C



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTIA

LINEA KEKOVA



mK

YDZ-19-0008 | KEKOVA ETNA (V-21A)

YDZ-19-0028 | KEKOVA ETNA (V-21A)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO IC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE
HASTA 27°C



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTÍA

LINEA KONYA



YDZ-19-0011 | KONYA AKIK MESE (SF-32A)

YDZ-19-0029 | KONYA AKIK MESE (SF-32A)



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203 x 191 x 7mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO, SILENT
WALK O AQUASTOP



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



EXCELENTE
AMORTIGUACIÓN



GARANTÍA