




mk

INMENSAMENTE
EXCLUSIVO


MANUAL DE MANTENIMIENTO

A continuación, se explica como el cliente que compra productos hidrosanitarios en MK, debe realizar limpieza o mantenimiento diario a sus productos, para mantener el funcionamiento correcto y no dañar la estética del producto.




GRIFERÍA, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico, acético o fosfórico.
- **No mezclar detergentes.**
- **No se debe usar utensilios abrasivos.**
- **No rociar detergente sobre la grifería.**
- **No utilizar limpiadores a vapor.**
- Limpiar con abundante agua los residuos de los productos de aseo (shampoo, jabón, etc)
- Con materiales ya dañados, la acción del detergente incrementará el desgaste de estos.
- Se permite paños suaves, esponjas no abrasivas y jabón neutro.
- Realizar **limpieza periódica** para evitar depósito de cal.
- Para una limpieza profunda, se sugiere sumergir la grifería en una solución de jugo de limón o vinagre y agua (1:3) por un periodo de tiempo máximo de 10 minutos, después enjuagar con chorro de agua.
- Al finalizar siempre se debe secar con un paño de algodón.
- Después de la limpieza usar suficiente agua para eliminar restos de detergente.




WC Y BIDÉS

- Los WC y asiento de este, deben tener una limpieza a diario con productos que eliminen gérmenes, tales como Cloro normal o Cloro gel, esta limpieza se debe realizar tanto por fuera del WC como por dentro de este
- Revisar ajuste de la fijación del asiento.
- Revisar sello de silicona contra el piso, al momento de realizar limpieza.
- Verificar que llave angular y flexible se encuentran bien conectados y no presentan cal en sus uniones.
- En caso de que el cliente quiere instalar **pastillas desinfectantes, estas jamás deben ir en el interior del estanque**, ya que al ser productos abrasivos, deterioran el material del mecanismo del estanque.




BASE MUEBLE DE BAÑO/MUEBLES COLUMNA

- El uso de mueble es para ambientes sin exceso de humedad, por lo que se debe ventilar el recinto, posterior a un baño que genere mucho vapor.
- El mueble se debe limpiar con un paño seco, para eliminar polvo, **en ningún caso ocupar un paño mojado que deje el mueble húmedo por fuera.**



MAMPARAS

- El aseo general de una mampara se puede realizar con un paño húmedo que ayude a quitar manchas de jabón o shampoo y luego con un paño seco o papel (toalla nova) secar completamente los vidrios para que no se manchen. Además, se pueden aplicar productos tales como limpia gotas de marca FILA comercializados por MK.
- Se recomienda revisar de forma anual los sellos perimetrales de la mampara, en el caso de estar cortados se debe retirar por completo la silicona para aplicar un nuevo sello. Considerar que la silicona debe ser con fungicida (antihongos).




TINAS Y RECEPTACULOS

- No limpiar el embellecedor del desagüe del producto con el mismo producto de limpieza con la que se limpiará la tina o receptáculo.
- Las tinas y receptáculos **se deben limpiar con cloro gel, limpiador cremoso o similar con un paño húmedo y luego se debe retirar todo residuo del material enjuagando con abundante agua**, esperar que seque y luego pasar un paño seco para eliminar todos residuo de agua.

• **Se recomienda quitar el embellecedor del desagüe en el caso que sea pop up o click**, para poder limpiar con seguridad sin deteriorar el acabado. Estos embellecedores ocupan el mismo criterio de limpieza que las griferías.

• Se recomienda revisar de forma anual los sellos perimetrales de la tina o el receptáculo en el caso de estar cortados se debe retirar por completo la silicona para aplicar un nuevo sello. Considerar que la silicona debe ser con fungicida (antihongos).



LAVAPLATOS

PARA EVITAR MANCHAS

- Para evitar manchas, lavar con abundante agua y secar con paño o papel suave y limpio.

• **No exponer a cloros y aguas duras.**

PARA EVITAR RAYAS

- Para evitar rayas, usar cepillo suaves o esponjas de nylon para limpieza.
- Para evitar rayas, utilizar tablas como planos de apoyo en las tareas culinarias de corte.
- **No usar limpiadores abrasivos, esponjas metálicas ni utensilios ferrosos.**
- No arrastrar los utensilios de cocina y objetos en general, especialmente sobre las mesadas.

PARA EVITAR OXIDO


- **No depositar sobre el acero piezas metálicas mojadas** en forma prolongada.
- **No exponer a vapores de detergentes**, lavandinas u otros productos químicos.

LAVAPLATOS DE LOZA

- La mantención diaria de este lavaplatos puede ser aplicando cloro gel (en caso de querer desinfectar) o aplicar limpiador cremoso, estos productos se deben aplicar a un paño húmedo y luego pasarlo por el lavaplatos para realizar la limpieza, luego se debe quitar todo el exceso de producto de limpieza con un paño húmedo limpio, para finalmente secarlo.

PARA QUITAR MANCHAS

- Usar vinagre blanco caliente o productos específicos para manchas persistentes.
- Secar con un paño suave.
- **Usar detergentes o cremas limpiadoras que no contengan cloro, amoniaco o ácidos.**
- Para limpiar superficies de acero inoxidable satinado hacerlo siguiendo la dirección del esmerilado.



LAVAMANOS

LOZA

- Utilizar loro gel, limpiador cremoso, jabones neutros.

• Se debe secar la loza para que no quede con restos de productos de limpieza.

- En caso de rayas o salpicaduras, se pueden volver a pulir y maquillar con un especialista en loza.

PIEDRA Y CONCRETO

- Se recomienda el uso de agua y jabón neutro para realizar limpieza
- Secar por completo el lavamanos, eliminando todo rastro de producto de limpieza.

VIDRIO

- Se recomienda usar un paño húmedo con cloro gel o jabón neutro
- Luego eliminar todo residuo de producto de limpieza.
- Secarlo con paño de algodón y papel si es necesario.

RESINA

- Limpiar con paños de algodón y jabón neutro
- **No se permiten productos abrasivos o en polvo**, ya que estos manchan y rayan la cubierta.
- Secar con un paño de algodón y eliminar todo resto de producto de limpieza.
- Para pulir la cubierta de resina con polvo marmol se puede utilizar pasta de dientes y luego un paño para sacar brillo.
- En caso de que se produzca una raya leve en la cubierta de resina en general, esta se puede reparar utilizando lija al agua suave con el cuidado necesario para no dañarla.

ACERO INOXIDABLE

- Se recomienda limpiar con productos que no sean abrasivos y que no manchen.
- Limpieza con jabón neutro y un paño húmedo
- Secar y eliminar por completo restos del producto de limpieza
- Se puede incluir un secado final con papel para que el producto quede completamente sin residuos de agua.



No aplicar los líquidos o soluciones limpiadoras directamente sobre la pieza o superficie. Hacerlo sobre el paño que utilizara en el proceso de limpieza