



ADHESIVOS LVT


Para LVT en palmeta

MAPEI

SKU MPI-19-0007

Adhesivo LVT 14 Kg

Ultrabond Mapei



FORMATO
PALMETA

Para aplicación en interiores de pavimentos y revestimientos, es idóneo sobre:

- ✓ Superficies absorbentes y niveladas;
- ✓ Pavimentos calefactados.

Está particularmente indicado para:

- resistir esfuerzos estáticos y dinámicos, incluso intensos,
- en ambientes residenciales, comerciales e industriales (por ejemplo hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.).
- Indicado para el tráfico de sillas de ruedas conforme a la
- Norma Europea EN 14259.



ALTO TRÁFICO

Se debe usar retape para instalación sobre bases lisas, tales como cerámicas y porcelanato, **recomendamos planirep fast track mapei**



Aplicar el adhesivo con llana dentada de 2 a 3mm. Posteriormente a la aplicación del adhesivo se debe esperar mínimo 10min y máximo 30min para comenzar con el pegado del revestimiento, se recomienda considerar una instalación por sectores acotados, esto con el fin de evitar que el adhesivo fragüe antes de la colocación del revestimiento.



El revestimiento se podrá transitar de manera moderada entre 3 a 5 horas luego de finalizado el proceso de pegado, y la puesta en servicio, podrá ser luego de 24 a 28 horas de finalizado el pegado.

LIMPIEZA

Ultrabond Eco 4 LVT puede limpiarse mientras esté fresco, de pavimentos, revestimientos, útiles, manos y ropa, con agua. Una vez seco, deberá eliminarse con alcohol o disolventes adecuados.

