



DESCRIPCIÓN

- Material: Acrílico.
- Altura: 14 cm.
- Color: Blanco.
- Incluye: Desagüe cromado, patas ajustables con anti deslizante.
- Diámetro conexión: 40 mm

TAMAÑOS DISPONIBLES

- 80x80 cm
- 120x80 cm
- 140x80 cm
- 160x80 cm
- 140x70 cm

INSTALACIÓN

- 1) Retirar el embalaje del receptáculo, evitando usar cuchillos corta cartón que puedan dañar la superficie del producto.
- 2) Inspeccionar las superficies con objeto de descartar cualquier desperfecto que pudiese ser motivo de rechazo a la instalación.
- 3) Presentar el receptáculo en el espacio donde será instalado para verificar que el (los) muro (s) se encuentren a 90°.
- 4) Presentar el receptáculo en el espacio donde será instalado para verificar que el piso se encuentre nivelado. De no ser así, deben ajustarse las patas previstas para estos casos.
- 5) En caso de nivelar el receptáculo con ajuste de las patas, estas deben quedar perfectamente asentadas sobre el piso, con 0 holgura.
- 6) Ubicar los puntos de desagüe para tomar las medidas correspondientes entre ellos (salida del receptáculo y descarga de alcantarillado).
- 7) Verificar que el diámetro mínimo del tubo de descarga sea de 40mm. Ideal 50mm.
- 8) Realizar la conexión con el tubo flexible provisto junto con el desagüe del receptáculo.
- 9) Esta unión siempre debe llevar pendiente hacia el tubo de descarga y el mínimo será de 1%.
- 10) Una vez realizada la unión del tubo flexible al desagüe, se debe realizar 3 vaciados de recipientes con 20 litros de agua, para verificar hermeticidad de la instalación.
- 11) Finalmente el receptáculo instalado, debe ser sellado en sus bordes factibles de filtrar agua, con silicona anti hongos, blanca o transparente.