MANUAL DE INSTALACIÓN DECK TILES

CARACTERISTICAS

Palmeta de Madera Acacia con base de polipropileno

1. Fabricado con madera de acacia, de bosques sustentables
2. Material reciclable
3. Terminación al aceite, resistente al agua
4. Mantención cada 4 meses
5. Fácil instalación
6. No debe instalarse sobre madera

CONSIDERACIONES GENERALES

• A la hora de realizar cualquier proyecto de construcción, es necesario llevar el **equipo de seguridad adecuado** para evitar cualquier riego de lesiones. Durante el manejo, corte e instalación, se recomienda utilizar, entre otros, los siguientes equipos de seguridad**: Guantes, protección respiratoria, mangas largas y pantalones de seguridad.**

• Se aconseja **considerar un porcentaje de pérdida del producto adicional al metraje real de la instalación**, debido a los cortes necesarios en la instalación y reposición que pueda requerir a futuro. Las pérdidas dependen de la geometría del muro, como también de diseños especiales en el caso de existir. **Por lo general se aconseja un porcentaje de pérdida de 10%.**

• **Guarde las etiquetas de todos los embalajes** que utilice hasta el término de la instalación.

• Se deberá tener especial **cuidado en la manipulación del producto desde un punto a otro**, un inadecuado manejo puede ocasionar daños en la superficie de las piezas.

• Al momento de instalar cerciórese que está trabajando con un **mismo número de lote**.

• **El calor excesivo de fuentes externas, como el fuego, puede dañar el producto,** por lo tanto, no deben instalarse cerca de fuentes de calor, como por ejemplo chimeneas.

HERRAMIENTAS & AUXILIARES

Utilice Herramientas convencionales para trabajar la madera.

ALMACENAMIENTO

• Las palmetas deben **ser almacenados en un lugar cerrado, limpio y plano.**



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para una correcta instalación, debe contar con una superficie con las siguientes características:

- ✓ **Limpia**
- ✓ **Lisa**
- ✓ **Plana**
- ✓ **Resistente**
- ✓ **Instalación solo hasta 30mt2**

INSTALACIÓN

1.- Limpie muy bien la zona donde realizará la instalación

2.- **Las palmetas no pueden instalarse sobre tierra o superficie que pueda sufrir hundimientos**

3.- Saque las palmetas de su caja y revise que vengan todas en perfectas condiciones

4.- Revise los ensambles que estén óptimos para llevar a cabo una perfecta instalación y evitar posibles rupturas en el futuro

5.- Comience la instalación ubicando la primera palmeta en una esquina a lo largo del borde del área que instalará.

6.- Asegúrese de dejar aproximadamente 10mm de dilatación perimetral, así podrá expandirse y contraerse la madera. De no considerar esto, la palmeta podría sufrir deformaciones o pandearse

7.- Tome la segunda palmeta y alinee los conectores con la primera palmeta.

8.- Si es necesario quitar una palmeta, la mejor manera es primero tener una mano sujetando el borde de una palmeta y la otra palmeta adyacente. A continuación, tire hacia su cuerpo mientras la otra mano empuja hacia abajo la palmeta que quiere retirar.

4.- Continúe tirando con la mano agarrada hasta que finalmente todos los conectores estén separados de la palmeta adyacente.

CORTE EN PALMETA

1.- Mida la esquina o borde que deberá cortar

2.-Tome la palmeta y vuelva a dibujar el área medida que cortara en la palmeta

3.- Tome la palmeta y córtela con la herramienta adecuada (Sierra circular, sierra de banco, caladora)

4.- Una vez cortada, y si los cortes son un poco irregulares, puede lijar para depurar la palmeta Deck Tile de madera

5.- Finalmente instale la palmeta cortada en el lugar deseado, siempre conservando la dilatación perimetral de al menos 10mm

: